

AS32061a-S1555万福乐WANDFLUH无泄漏座阀BM32040a-S386

产品名称	AS32061a-S1555万福乐WANDFLUH无泄漏座阀BM32040a-S386
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

有益性：通过设置升降杆44是为了有利于带动吸尘圈43在离子管3的外表面进行升降，从而节省人力，提高装置的清灰效率。

23.其中，升降杆44为龙翔牌，支撑qidan簧型号；漏电保护器主体91为d牌，adb1le型号。

24.本发明的工作过程如下：所述离子发生器在工作的时候，为了提高装置的工作效率，所以设置有除尘装置4，当离子发生器主体1工作一段时间后，需要定期启动除尘装置4内部的升降杆44，此时升降杆44会带动连接块41和安装环42自下往上运动，因为安装环42是通过吸尘圈43与离子管3外表面相套接的，所以当安装环42向上移动的同时，吸尘圈43也会随之向上移动，在移动的同时，吸尘圈43会将落在离子管3外表面的灰尘进行吸附收集，从而不会影响离子管3的工作，提高了装置的工作效率。

万福乐WANDFLUH电磁阀AS22061a-G24

万福乐WANDFLUH球阀SDSPM22-BA-G24/KD35

插装式无泄漏座阀型号（0632）

AM32061a-S1555，AS32061a-S1555，AM32060b-S1555，AS32060b-S1555，BM32041a-S558，BS32041a-S558，AM32061a-S558，AS32061a-S558，AM32101a-S558，AS32101a-S558，BM32040b-S558，BS32040b-S558，AM32060b-S558，AS32060b-S558，AM32100b-S558，AS32100b-S558，BM32041b-S386，BS32041b-S386，AM32061b-S386，AS32061b-S386，BM32040a-S386，BS32040a-S386，AM32060a-S386，AS32060a-S386，AM3406-S952，AS3406-S952，AM3410-S952，AS3410-S952，AM3406-S1776，AS3406-S1776，BM4904，BS4904，AM4906，AS4906，AM4910，AS4910，AM4406-S690，AS4406-S690，AM4410-S690，AS4410-S690，AM4406-S1844，AS4406-S1844，

插装式无泄漏座阀型号

AM4406-S1526 , AS4406-S1526 , AM4410-S1526 , AS4410-S1526 , AM42060a-S1021 , AS42060a-S1021 , AM440602-S1065 , AS440602-S1065 , AM441002-S1065 , AS441002-S1065 , AM440605-S1065 , AS440605-S1065 , AM441005-S1065 , AS441005-S1065 , AM440612-S1065 , AS440612-S1065 , AM441012-S1065 , AS441012-S1065 , AM440613-S1065 , AS440613-S1065 , AM441013-S1065 , AS441013-S1065 , AM440602-S1320 , AS440602-S1320 ,

上述方案，所述离子发生器在工作的时候，为了便于漏电保护线路板本体9的维护，所以设置有漏电保护器主体91、连接头95、安装块8和安装架94，当需要对漏电保护线路板本体9进行拆卸时，首先将漏电保护器主体91两侧壁的连接头95拔掉，然后再将安装架94从安装块8的外表面取出，即可将漏电保护线路板本体9进行拆卸，因为安装架94是卡接在安装块8外表面的，所以可以直接抽出，从而节省拆卸所需时间，有利于后续进行维护，延长其使用寿命。