

数控钢筋弯曲中心 电动/四机头/五机头弯曲中心智能 山东飞宏

产品名称	数控钢筋弯曲中心 电动/四机头/五机头弯曲中心智能 山东飞宏
公司名称	青岛崇飞宏智能科技有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	型号:FHB4-32 外形尺寸:12010*1800*1390 (L*W* 工作电压:380V
公司地址	青岛市黄岛区长江中路467号汇商国际
联系电话	0537-2238358 13655372032

产品详情

四机头数控钢筋弯曲中心设备参数：

型号

FHB4-32

外形尺寸

12010*1800*1390 (L*W*H)

工作电压

380V

总功率

28.6KW (50-60Hz)

总重量

约5.5吨

弯曲角度（大）

上弯曲0-220° 下弯曲0-180°

双向弯曲(上弯曲或下弯曲)

10mm- 28mm

单向弯曲（上弯曲）

28mm- 32mm

原料台承载能力

3T

工作环境温度

-10 —+50

工作海拔高度

国内均可

加工能力

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

36

6根

5根

4根

3根

2根

2根

2根

1根

1根

1根

1根

数控五机头弯曲中心技术参数：

型号

FHB5-22

钢筋加工直径

6-22mm

轨道大行程

8000mm(可定制加长)

班产量

15-20吨/10h

弯箍成型速度

5-12秒(速度可调)

外形尺寸

8000*1250*1250mm

额定功率

4.0KW*2

钢筋

12mm

14mm

16mm

18mm

22mm

根数

6根

5根

4根

根

1根

双机头数控钢筋弯曲中心设备参数：

型号

FHB2-32A（电动）

FHC2-32（气动）

外形尺寸（L*W*H）

12000*2155*1690

12000*2217*1352

工作电压

380V

380V

总功率

总功率15.5KW (实际功耗量 5KW) /50-60Hz

总功率17.4KW (实际功耗量5KW) /50-60Hz

气压

0.8MPa

0.8MPa

主机移动速度

0.1-0.5m/s

0.1-0.5m/s

弯曲速度

30 -48 /S(5-8r/min)

30 -48 /S(5-8r/min)

总重量

约4.5吨

约4.5吨

短边弯曲尺寸

70mm

70mm

弯曲角度

上弯曲0-220 ° 下弯曲0-120 °

双向弯曲

10mm- 28mm

10mm- 28mm

单向弯曲

(上弯曲)

28mm- 32mm

28mm- 32mm

曲边尺寸

10 560mm 32 620mm

10 560mm 32 620mm

边长尺寸

10.8m

10.8m

原料台输送速度

0.6m/s

0.6m/s

原料台承载

弯曲中心设备售后服务：

1.24小时维修响应：自受理维修服务起，24小时内及时反馈。

2.三阶段回访:

1)质保期前：设备交付后一个月；2) 设备交付六个月后；

3) 质量期满后一年；

以上三个阶段实施3次回访工作，确保客户终生享受放心的工程服务。

3.客户增值服务：

1) 不定期现场巡视；

2) 新品上市、技术升级特邀体验；3) 节假日短信祝福、电话回访。

网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准

因产品生产批次、具体型号不同以上介绍/参数/图片仅供参考

详情可联系我们的销售经理进行具体核实