

# 通风厨实验桌设计生产潇洒厂家

产品名称	通风厨实验桌设计生产潇洒厂家
公司名称	陕西凯创实验设备有限责任公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市朱雀大街南段50号
联系电话	86-02915609218898 15609218898

## 产品详情

（A型、C型、D型结构型）中央实验台、边实验台、仪器台、水池台  
台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、贴面理化板、高温陶瓷板。柜体（抽门颜色可选）：底柜采用实验室专用环保板制作，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果；截面均用PVC封边，密封性好，外表美观。（C型结构柜体顶固在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内设隔板。）  
高温台  
台面：为18mm厚或36mm厚花岗岩，质地紧密、坚固、厚重，比耐蚀理化板更能承载重物且耐高温。  
天平台 台面：中心台面选用50mm厚优质花岗岩制作，质地紧密、坚固、厚重，其它部分台面与实验室台面相同。结构：分体式结构，三级防震。钢架与减震地脚、减震板、减震胶球组合，隐蔽式安装。柜身选用优质防潮饰面板制作，支撑辅台台面，避免外力对防震台的直接作用。通风柜  
A型结构通风柜、C型结构通风柜 台面（可选）：实芯抗化板、实芯理化板、环氧树脂板、高温陶瓷板。柜体：底柜采用实验室专用环保板制作，所有截面均用PVC封边，密封性好，外表美观。  
照明：采用20W安全三防灯。电源用线：电流 10A配置两个单相三孔插座。风量调节阀（多个通风柜连接）：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。  
操作控制系统：触摸式操作面板，具有延时保护功能。  
视窗：5mm厚钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达 700mm。  
风量：通风柜操作视窗开启150mm时，风量为： 0.3 ~ 0.5m/s. D型结构通风柜 (上柜) 操作区部位：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型。内衬5mm厚抗倍特板，表面环氧树脂喷涂处理。  
（下柜）支撑部分结构：1.2mm冷轧钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理。02985082636 13629268180