

乌鲁木齐保温管价格规格

产品名称	乌鲁木齐保温管价格规格
公司名称	乌鲁木齐鑫吉祥聚氨酯保温管有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐新市区三工路
联系电话	86-099115981798-008 15981798008

产品详情

聚氨酯保温管从里到外分三层结构：

保温管

第一层：工作钢管层

根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达gb8923-1988标准中的sa2级，表面粗糙度可达gb6060.5-88标准中r=12.5微米。

第二层：聚氨酯保温层：

用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，即俗称的“管中管发泡”。

第三层：高密度聚乙烯保护层：

预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐、防保温管性能及相关指标

1.保温管的结构

高温预制直埋保温管主要由四部分组成。

(1) 工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。

(2) 保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。

(3) 保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。

(4) 渗漏报警线：制造高温预制直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，保证热网安全运行。

2.保温管的特点

高温预制直埋保温管-优势特点

1 具有很强的耐腐蚀和防水能力，综合造价低