

大功率led荧光光源 奥林巴斯显微镜led光源 明慧显微镜MH-400-LED

产品名称	大功率led荧光光源 奥林巴斯显微镜led光源 明慧显微镜MH-400-LED
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:明慧 型号:MH-400-LED 类型:显微镜大功率led荧光光源
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

研究级大功率多光谱LED荧光光源MH-300-LED/MH-400-LED是一款功能强大的高规格LED荧光照明系统光源，提供卓越且稳定的高亮度，能够显著提升显微镜的图像质量，可以满足您的日常实验全部需要。波长范围330-730nm，亮度可调。

高亮度：MH-400-LED拥有高亮度的LED发光源，能够提供一致而均匀的照明，极大地提高图像的清晰度。

稳定性：采用先进的稳定电源供电，能够确保光源的稳定性和工作寿命。

节能环保：与传统的显微镜光源相比，MH-400-LED能够显著降低能耗，减少对环境的污染，并且使用寿命更长。

操作简便和控制：MH-400-LED的设计考虑了使用者的操作需求，具备简单易用的控制界面，方便用户进行光

大功率led荧光光源 奥林巴斯显微镜led光源 明慧显微镜MH-400-LED

研究级大功率多光谱LED荧光光源MH-300-LED/MH-400-LED技术参数：

名称	技术参数
波长参数	330nm-730nm 波长范围可选，标配330-385nm/450-480 nm /510-600 nm /610-660 nm
支持染料	DAPI、CFP、Aqua、FITC、TRITC、TxRed、Cy5 Alexa Fluor 350、405、430、488、514 Alexa Fluor 532、546、555、568、594 Alexa Fluor 610、633、647、660、680
荧光通道	三色/四色

光源使用寿命	累计点亮时间 20000h。
亮度调节	无极连续可调。
响应时间	秒响应等待，无需预热，即开即用。
电子光闸	支持电子光闸，支持单色光通道电子光闸。
亮度记忆	支持亮度记忆功能。
调光分辨率	ui小亮度分辨率 1%，调节精度10%和1%可选。
预设亮度	支持5种预设亮度模式。
外部触发	支持外部触发，支持PC控制。
输入电压	DC 12V 功耗 50W。
外观尺寸	L:178mm x H:165 mm x W:70mm。
重量	1.9Kg
光源控制盒	3.5寸彩色LCD屏，显示当前波长和亮度数值
光强控制	数字编码旋钮控制符合人为操作习惯。
外触发软件（选配）	支持即时控制亮度、支持自定义通断时许、支持自定义闪频，支持即时通断、支持中心波长。

裸光源是进行精密观察的理想选择。我们衷心希望您能够从我们的产品中获得满意的性能和便捷的操作方式。