

皮带机跑偏开关 徐州亚汇测控值得信赖

产品名称	皮带机跑偏开关 徐州亚汇测控值得信赖
公司名称	徐州亚汇测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州市乔家湖工业园
联系电话	0516-87984912 15950662084

产品详情

皮带机跑偏开关 徐州亚汇测控值得信赖 徐州亚汇测控技术有限公司防尘防爆防跑偏开关（ROS-2D）双向拉绳开关（SPS-2D）料流开关（20-39系列）ROS-2D防跑偏开关 防偏开关用于皮带跑偏检测可固定在输送机纵梁的顶部或底部，通常安装在皮带两端距头部或尾部滚筒0.3到2米的地方。皮带跑偏后，迫使动作臂偏离，触动报警微动开关。如果继续偏离到停机触点，触动另一组触点，输送机就会保护性停机。防尘防爆SPS-2D拉绳开关用于皮带机的紧急停机，钢丝绳一端固定在一个固定的吊环上，另一端固定在开关臂杆上，开关到固定端的距离通常不超过30米，两开关之间的距离通常不超过60米，向上向下或拉动的力促使臂杆转动到了报警位置，触动微动开关并锁定直到人工手动复位。

2.产品使用环境
*周围环境温度：-25~ 55 *周围环境湿度：< 90% *使用地点海拔高度： 2000米
*开关能在频率为10~50HZ,振幅为0.75mm(10g)的振动条件下工作。

3.主要技术参数
*两个单刀双掷开关（SPDT）供报警和停机使用。 *触电额定值：15A125/250或480VAC; 2A600VAC; 0.5A125VDC, 0.25A250VAC *法向报警角度：±10°，±20°
*外壳防护级别：DT型尘密外壳，防护等级NEMA4 (IP65). *外形尺寸：壳体L*W*H(mm) 191*135*109, 活动臂长389mm. *重量：4.3kg 导线开孔：3/4” -14NPT *作用力：3—4kg. 联系人：常经理（销售部 经理）电话：0516—87984912 手机：15950662084