

硬化耐磨地坪

产品名称	硬化耐磨地坪
公司名称	北京君安博奥科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号H007(路庄桥西)
联系电话	010-57194152

产品详情

6、硬化耐磨地坪(金钢砂)JCON-6

厚度：3mm

表面形态：有光

使用年限：15年以上

地坪特性：金属型：有极高耐磨性，永久抗腐蚀性，耐冲击，减少灰尘，防静电，不发火。

非金属型：具有极高的耐磨性，减少灰尘，耐冲击性能佳。

适用范围：金属型：仓库、码头装卸区，车库，停车场，油料库，桥面，军工企业汽车工业、电子工业等。

非金属型：仓库、码头，厂房，停车场、货仓式商场等。

施工工艺：素地处理：采用喷砂或打磨等方式造成粗糙表面，清除干净，用水充分润湿；

混凝土找平层：用强度达到C20以上的混凝土，浇注厚度在30mm以上的水泥砂浆或50mm以上的细石混凝土；

金钢砂层：先将2/3硬化剂(金属骨料或非金属骨料)均匀撒布，让材料充分吸收混凝土中水份，用抹光机械抹平；再将余下1/3硬化剂均匀撒布，抹平。当混凝土不被破坏时，再抹平，收光；

养护层：抹平，收光后之立即涂一层养护层养护；

施工完成：24小时后方可上人，7天后方可重压，(以25 ° C为准，低温开放时间需适度延长)

技术指标：

项目	金属骨料	非金属骨料
抗折强度(28d,Mpa)	13.5	11.5
抗压强度(28d,Mpa)	90	80
耐磨度比(%)	350	300
表面强度(压痕直径,mm)	3.10	3.30