

电动刀型闸阀Z973X-10C DN200

产品名称	电动刀型闸阀Z973X-10C DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:Z973H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973H、Y-10C电动刀型闸阀Z973X-10C DN200阀体、填料函均为铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，不沾渣

阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。

刀形闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。

适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

电动刀型闸阀Z973X-10C DN200主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
100

电动刀型闸阀Z973X-10C DN200主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

电动刀型闸阀Z973X-10C DN200主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		
800	127	880	920	2800	24-M27	800	127		