

MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀

产品名称	MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3350.00/件
规格参数	型号:PZ973H、F-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、F-10C耐磨对夹式刀闸阀，MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀是在手动刀闸阀基础上加个电动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。采用刀形闸板，具有良好的剪切作用，适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-450 情况下正常工作。刀形闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

特点：

MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动刀闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5 MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。

【MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀主要性能参数】

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水、煤浆
PZ73F-10P/16P				、灰渣水泥混合物

PZ73Y-10P/16P

【MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀主要性能参数】

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水、煤浆
PZ73F-10P/16P				、灰渣水泥混合物
PZ73Y-10P/16P				

【MZ973X-10C DN300电动刀型闸阀主要外形尺寸】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀)

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	100	285	4 × M16	180
65	46	180	145	120	298	4 × M16	180
80	46	195	160	135	315	4 × M16	220
100	52	215	180	155	365	8 × M16	220
125	56	245	210	185	400	8 × M16	230
150	56	280	240	210	475	8 × M20	280
200	60	335	295	265	540	8 × M20	360
250	68	390	350	320	630	12 × M20	360
300	78	440	400	368	780	12 × M20	400
350	78	500	460	428	885	16 × M20	400
400	102	565	515	482	990	16 × M22	400
450	114	615	565	532	1100	20 × M22	560
500	127	670	620	585	1200	23 × M22	530
600	154	780	725	685	1450	20 × M27	600