

PZ573H/Y伞齿轮对夹式刀型闸阀，不锈钢刀闸阀，耐高温刀闸阀

产品名称	PZ573H/Y伞齿轮对夹式刀型闸阀，不锈钢刀闸阀，耐高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	性能:耐磨 型号:PZ573W-10NR 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573H/Y伞齿轮对夹式刀型闸阀，不锈钢刀闸阀，耐高温刀闸阀PZ573W-10NR概述：

采用伞齿轮操作，弥补了手动开启力矩不足的缺点，适合大口径刀型闸阀，与气动、电动、电液动其它装置相比具有良好的经济效益。自投入市场以来已得到广大用户的*好评，广泛适用于煤矿、造纸、冶金、污水处理、市政、电力、食品等行业。

伞齿轮耐磨刀闸阀PZ573H,PZ573Y,PZ573X阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ573H/Y伞齿轮对夹式刀型闸阀，不锈钢刀闸阀，耐高温刀闸阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ573H/Y????????????????????????????????????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????????????

PZ573H/Y????????????????????????????????????

?????	??????
??	???
??	???
???	????????????????????

PZ573H/Y????????????????????????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530

600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
700	165	895	840	800	2150	24-M27	600