

# 娄底市静音发电机组出租租赁 24小时服务

产品名称	娄底市静音发电机组出租租赁 24小时服务
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

柴油发电机组为定子绕组或接头断裂放电，定子绕组短线街头断裂而引起的电弧放电。这种放电具有很大的危害性。局部放电：发电机组中的局部放电主要有绕组主绝缘内部放电。端部电晕放电和槽放电三种，这是因为在电场的作用下，绝缘系统中绝缘体局部区域的电场强度达到击穿场强。在部分区域发生放电，但只是局部发生，并没有贯穿整个绝缘。下面，我们说说电腐蚀：电腐蚀是发生在发电机槽部钉子线表面和铁心部位的一种腐蚀，较轻时使电线棒防晕层及主绝缘表面形成粒状白点。严重时破坏防晕层，主绝缘表面因蚕食而出现麻点，甚至造成线棒及电条烧损。发电机腐蚀一般有外腐蚀、内腐蚀两种。发生在防晕层和定子槽之间，通常称为外腐蚀；发生在防晕层和主绝缘之间，通常称为内腐蚀。康明斯柴油发电机组的安装必须要符合机房的建筑要求及机房地形的布置要求，柴油发电机组机房的建筑设计要求：

(1)首先机房地面应采用压光水泥地面,也可采用水磨石或缸砖地面,地面应能防止油污渗入。(2)机房内敷设电缆、冷却水和燃油的管道应具有一定的坡度便于排除积水,地沟的盖板应采用钢板盖板、钢筋混凝土盖板或经防火处理过的木盖板。(3)机房应具有便于柴油发电机组、控制屏等大件设备运输的出入口、通道和门孔,便于设备安装和运出修理。(4)在机组纵向中心线的上方应预留2~3个起重吊钩,其高度应能吊出柴油机的活塞和连杆组件,以便机组的安装和检修。(5)在有设置控制室的机房,在控制室和机房的隔墙上应设观察孔。

(6)对于与主建筑设计在一起的机房,应进行隔声和消音处理。

来源：本内容转自 [创新互联](#)