

BKH碳钢球阀

产品名称	BKH碳钢球阀
公司名称	上海昊可流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号1幢205室
联系电话	86-02162215880 13564776267

产品详情

阀体、接头体、阀杆和球体材料

材料代号	材 料	应 用
1	Qsmnpb28k碳钢	无特殊材料要求的一般油压系统，温度范围：-40 ° c~+200 ° c
3	st52-3锻钢	有特殊材料要求的一般油压系统，规格较大的碳钢球阀，温度范围：-40 ° c~
4	B16ti不锈钢	专门应用于化学和动力工业，对材料有较高耐腐蚀要求，温度范围：-60 ° c~

球座密封材料

材料代号	材 料	应 用
2	pom聚甲醛	能承受较高压力，主要用于高压液压系统和无腐蚀性介质 温度范围：-30 ° c~+100 ° c 工作压力最大不超过800bar

4	ptfe聚四氟乙烯	耐腐蚀性非常好，温度适应范围广，应用于各种介质 温度范围：-60 °c~+250 °c 工作压力最大不超过120bar
6	peek聚醚醚酮	具有较好的耐腐蚀性，温度适应范围广，可应用于绝大多数化学介质 温度范围：-50 °c~+200 °c, 200 °c时耐压下降至100bar 工作压力最大不超过8

阀杆和接头体上o型圈材料

材料代号	材 料	应 用
3	nbr丁腈橡胶	一般液压系统，无腐蚀性介质，温度范围：-35 °c~+100 °c，工作压力最大不
5	fpm氟橡胶	化学适应性较好，和乙丙橡胶互补，温度范围：-25 °c~+200 °c，工作压力最
6	epdm乙丙橡胶	用于氨、醋酸、甲醇，不耐矿物油，温度范围：-50 °c~+150 °c，工作压力最
7	kalrez	耐腐蚀性很好,可用于大多数化学介质,价格高,温度范围：-15 °c~+315 °c,压力

焊接式连接的球阀

球阀型号前加“w-”表示焊接式接口(见下表)，如：w-bkh 20s × 2 16 11251，“×2”表示焊接接管壁厚s为2。

· 卡套式连接的球阀

球阀型号前加“c-”表示卡套式接口(见下表)，如：c-bkh 20s 16 11251

球阀两端接口形式	常用型号 (球座密封pom)	工作压力 bar	通径 dn	实际内 径lw	d
焊接式连接	w-bkh 06l 04 11251	500	4	5	m12 × 1.5
din2353 轻系列 “l”	w-bkh 08l 06 11251	500	6	6	m14 × 1.5
	w-bkh 10l 08 11251	500	8	8	m16 × 1.5
	w-bkh 12l 10 11251	500	10	10	m18 × 1.5
	w-bkh 15l 13 11251	315	13	13	m22 × 1.5
	w-bkh 18l 13 11251	315	13	13	m26 × 1.5
	w-bkh 18l 16 11251	315	16	15	m26 × 1.5
	w-bkh 22l 20 11251	250	20	20	m30 × 2

	w-bkh 28l 25 11251	250	25	24	m36 × 2
	w-bkh 35l 25 11251	250	25	24	m45 × 2
	w-skh 35l 32 31251	250	32	32	m45 × 2
	w-skh 42l 32 31251	250	32	32	m52 × 2
	w-skh 42l 40 31251	250	40	38	m52 × 2
焊接式连接	w-bkh 06s 04 11251	500	4	5	m14 × 1.5
din2353 重系列 “s”	w-bkh 08s 04 11251	500	4	5	m16 × 1.5
	w-bkh 10s 06 11251	500	6	6	m18 × 1.5
	w-bkh 12s 08 11251	500	8	8	m20 × 1.5
	w-bkh 14s 10 11251	500	10	10	m22 × 1.5
	w-bkh 16s 13 11251	500	13	13	m24 × 1.5
	w-bkh 20s 16 11251	500	16	15	m30 × 2
	w-bkh 25s 20 11251	400	20	20	m36 × 2
	w-bkh 30s 25 11251	350	25	24	m42 × 2
	w-bkh 38s 25 11251	350	25	24	m52 × 2
	w-skh 38s 32 31251	420	32	32	m52 × 2
卡套式连接	c-bkh 06l 04 11251	315	4	5	m12 × 1.5
din2353 轻系列 “l”	c-bkh 08l 06 11251	315	6	6	m14 × 1.5
	c-bkh 10l 08 11251	315	8	8	m16 × 1.5
	c-bkh 12l 10 11251	315	10	10	m18 × 1.5
	c-bkh 15l 13 11251	315	13	13	m22 × 1.5
	c-bkh 18l 13 11251	315	13	13	m26 × 1.5
	c-bkh 18l 16 11251	315	16	15	m26 × 1.5
	c-bkh 22l 20 11251	250	20	20	m30 × 2
	c-bkh 28l 25 11251	250	25	24	m36 × 2
	c-bkh 35l 25 11251	250	25	24	m45 × 2
	c-skh 35l 32 31251	250	32	32	m45 × 2
	c-skh 42l 32 31251	250	32	32	m52 × 2
	c-skh 42l 40 31251	250	40	38	m52 × 2
卡套式连接	c-bkh 06s 04 11251	500	4	5	m14 × 1.5
din2353 重系列 “s”	c-bkh 08s 04 11251	500	4	5	m16 × 1.5
	c-bkh 10s 06 11251	500	6	6	m18 × 1.5
	c-bkh 12s 08 11251	500	8	8	m20 × 1.5

	c-bkh 14s 10 11251	500	10	10	m22 × 1.5
	c-bkh 16s 13 11251	400	13	13	m24 × 1.5
	c-bkh 20s 16 11251	400	16	15	m30 × 2
	c-bkh 25s 20 11251	400	20	20	m36 × 2
	c-bkh 30s 25 11251	350	25	24	m42 × 2
	c-bkh 38s 25 11251	315	25	24	m52 × 2
c-sk 38s 32 31251		315	32	32	m52 × 2

** 扩口式连接的球阀在型号前加“f-”

订货示例：f-bkh 20s 16 11251

扩口式连接详见18页