

甲苯卸车鹤管 连云港广优 万向卸车鹤管 欢迎来电定制

产品名称	甲苯卸车鹤管 连云港广优 万向卸车鹤管 欢迎来电定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 是否定制:按需定制 型号:AL2503、AL2543
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司致力于卸车鹤管的生产和销售，为满足客户多元化需求推出了甲苯卸车鹤管。本文将从材质、结构、功能以及注意事项等多个方面为您介绍甲苯鹤管的特点。

甲苯卸车鹤管的特点

甲苯卸车鹤管是一种可以按需定制的产品，适用介质包括甲醇、甲苯、液碱、液氨等。我们提供的型号有AL2503和AL2543，材质有不锈钢和钢衬四氟，可以根据客户需求进行选择。此外，我们的甲苯卸车鹤管可售卖至全国各地，并支持物流发货。

材质

甲苯卸车鹤管可选用的材质包括不锈钢和钢衬四氟。碳钢材质坚固耐用，适用于一般介质的卸车操作；不锈钢材质具有优异的耐腐蚀性能，适用于强腐蚀性介质的卸车操作；钢衬四氟材质具有抗腐蚀性强、不粘附、耐高温的特点，适用于对介质要求较高的卸车操作。

结构

甲苯卸车鹤管的结构包括管道、支撑架和液位指示器等部分。管道采用优质材质制成，内壁光滑，可确保介质的顺畅流动；支撑架具有良好的稳定性，可以支撑起整个卸车鹤管，保证工作正常进行；液位指示器可以直观地显示介质的液位，方便操作人员控制卸车过程。

功能

甲苯卸车鹤管是用于将甲苯等介质从卸车车辆中卸出的重要工具。它可以保证介质的快速、安全、高效地卸出，减少损耗和污染，并提高作业效率。甲苯卸车鹤管还具有防静电功能，可有效防止危险物质的静电积聚和引发的意外事故。

注意事项

在使用甲苯卸车鹤管时，需要注意以下事项：

使用前请检查卸车鹤管的密封性，防止泄漏事故的发生；
卸车鹤管使用过程中请严禁用力撞击或刮擦，以免损坏；
在运输和储存过程中请避免暴晒或受潮，以免影响使用寿命；
安装和拆卸时请按照操作说明进行，确保操作安全。

甲苯卸车鹤管是卸车操作中不可或缺的重要设备，它能够确保卸车过程的顺利进行，并保证工作的安全性和高效性。连云港广优机械设备有限公司欢迎您的来电定制甲苯卸车鹤管，我们将为您提供优质的产品和服务。如需了解更多详情，请咨询我们的销售人员。

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110℃，工作温度：按
要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接