

# 广州欧标槽钢UPN260型号区别

产品名称	广州欧标槽钢UPN260型号区别
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4600.00/吨
规格参数	牌号:S235JR+AR 用途:机械/建筑/船用/钢结构 品牌:莱钢、马钢、进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

广州欧标槽钢UPN260型号区别 马钢南山矿业公司尾矿再选厂。南山矿业公司选矿厂尾矿在输送过程中因污染农田和农村水系，每年造成上百万元污染赔偿费；另一方面因尾矿中含有硫和铁多种元素，造成废水排放超标，每年增加排污费4万元。为了合理地回收尾矿中的部分元素，减少资源浪费，减少污染，南山矿业公司投资88万元，分别建立了选硫厂和选铁厂对尾矿进行再选。南山矿业公司尾矿选硫厂。尾矿再选选硫采用重选——磁选流程。将磁选尾矿（含S2%——5%）直接送至选硫厂，经分矿箱流入摇床选别，再经圆筒磁选机将硫铁分离，得到品位为6%以上的铁精矿和品位为25%以上的硫精矿。

欧标槽钢UPN系列型号表：欧标槽钢UPN40\*20\*4 2.65KG/米 进口 欧标槽钢UPN40\*20\*5\*5.5 2.87KG/米 土耳其/西班牙进口 欧标槽钢UPN50\*25\*5\*6 3.86KG/米 进口 欧标槽钢UPN60\*30\*6\*6 5.07kg/米 进口 欧标槽钢U65\*42\*5.5\*7.5 7.09KG/米 进口 欧标槽钢UPN50\*38\*5\*7 5.59KG/米 进口 欧标槽钢UPN80（80\*45\*6\*8）8.64KG/米 6米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口

欧标槽钢UPN100（100\*50\*6\*8.5）10.6KG/米 6米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口  
 欧标槽钢UPN120（120\*55\*7\*9）13.4KG/米 6米/12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口  
 欧标槽钢UPN140（140\*60\*7\*10）16KG/米 6米/12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口  
 欧标槽钢UPN160（160\*65\*7.5\*10.5）18.8KG/米 6米/12米 S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN180（180\*70\*8\*11）22KG/米 6米/12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN200（200\*75\*8.5\*11.5）25.3KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN220（220\*80\*9\*12.5）29.4KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN240（240\*85\*9.5\*13）33.2KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN260（260\*90\*10\*14）37.9KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN280（280\*95\*10\*15）41.8KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN300（300\*100\*10\*16）46.2KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPN320（320\*100\*14\*17.5）59.5KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/马钢/韩国  
 欧标槽钢UPN350（350\*100\*14\*16）60.6KG/米 12米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/马钢  
 欧标槽钢UPN400（400\*110\*14\*18）71.8KG/米 12米 S235/S275/S355 马钢/欧洲/韩国  
 欧标槽钢UPE系列规格表：欧标槽钢UPE80 80\*50\*4\*7 7.9 欧标槽钢UPE100 100\*55\*4.5\*7.5 9.82 欧标槽钢UPE120 120\*60\*5\*8 12.1 欧标槽钢UPE140 140\*65\*5\*9 14.5 欧标槽钢UPE160 160\*70\*5.5\*9.5 17 欧标槽钢UPE180 180\*75\*5.5\*10.5 19.7

欧标槽钢UPE200 200\*80\*6\*11 22.8 欧标槽钢UPE220 220\*85\*6.5\*12 26.6

欧标槽钢UPE240 240\*90\*7\*13.5 30.2 欧标槽钢UPE270 240\*90\*7\*12.5 35.2

欧标槽钢UPE300 300\*100\*9.5\*15 44.4 欧标槽钢UPE330 330\*150\*11\*16 53.2

欧标槽钢UPE360 360\*110\*12\*17 61.2 欧标槽钢UPE400 400\*115\*13.5\*18 72.2 欧标型材：C

r12MoV钢具有淬透性好、硬度高、耐磨性好、热处理变形小等优点，常用于制作承受重负荷、生产批量大、形状复杂的冷作模具。但该钢在使用过程中容易出现脆性大等问题。研究表明，改善Cr12MoV钢中碳化物的形态和分布可有效改善材料韧性。常见的工艺有锻造预热淬火、固溶双细化工艺、降温淬火、等温淬火等。其中固溶双细化处理是利用热处理方式，使碳化物细化、棱角圆整化，同时使奥氏体晶粒超细化。