

宜昌废气处理设备 有机废气处理设备 HDSA H87

产品名称	宜昌废气处理设备 有机废气处理设备 HDSA H87
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	24683.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

喷淋塔是运用水与粉尘互相触碰，历经触碰以后能够除去粉尘，做到清洁的实际效果。它构造简易，关键由塔架，通风风管，自动喷淋系统，循环系统储水箱、除雾设备构成。湿式除尘机器设备喷淋塔的除灰方法高效率较高，湿式除尘机器设备喷淋塔构造简易，工程造价低，占地小，实际操作检修便捷。湿式除尘喷淋塔能够由不锈钢板、铁、PP等材料做成的考虑不一样顾客的要求。

在易燃物品的粉尘中，能够应用湿式除尘喷淋塔开展解决，而五金厂的金属材料粉尘也是易燃物品的粉尘，喷淋塔内部是有很高的环境湿度，那样能够避免粉尘发生爆炸事故，另外选用铁作为塔的机壳，能够缓解发生爆炸的撞击力。

喷淋塔是喷淋塔的一种，烟尘气体与液体反向触碰，历经清洗使细颗粒物与气体分离出来的机器设备。它构造简易，关键由塔架，进气口，排气管，自动喷淋系统，循环系统储水箱、除雾设备构成。

机器设备概述及主要用途

喷淋塔的除灰方法高效率较高，除尘设备构造简易，工程造价低，占地小，实际操作检修便捷，尤其适合于解决高温、高低温、易燃性、易燃易爆的烟尘气体。除此之外，在除灰的另外还能去除一部分汽态空气污染物。因而广泛运用于工业化生产的各单位的环境污染操纵与有机废气处理，尤其是针对防火安全防爆型的粉尘搜集清洁。喷淋塔可分自喷式、自激式、喷式等形式。

- 1、仅有在水泵、离心风机彻底一切正常的状况下即可运行；
- 2、如水泵在维修后启动时，则务必留意水泵个位置是不是一切正常；
- 3、按时清理、拆换填料，避免空气阻力扩大，减少解决实际效果。因为填料非常容易遭受脏物阻塞，而且在有机废气处理全过程会造成结晶体，需常常清洗填料，防止阻塞。另外需按时拆换填料；清理、

拆换周期时间可依据具体情况明确，一般清理周期时间为一年一次，拆换周期时间为三年一次；

4、按时打开沉淀槽排泥阀（约一个月），清除湿尘及残渣；

5、务必保证水泵在有冰的状况下运行，避免水泵抽时间导致毁坏。

喷淋塔解决了一部分加工厂有机废气的难题，但也会一些难题，在其中较为苦恼的难题是长期应用会造成异味，时间越长造成的异味便会越浓郁，比较严重危害周围环境，那麼该如何处理喷淋塔恶臭味难题呢？

提议喷淋塔异味解决用森艾凡除味剂，是对于臭味而产品研发的，低倍浓缩，应用实际效果显著，节约成本。除味剂选用植物提取物技术性，在多种多样植物花、茎、叶和百果中获取成分，在较高能射线作用下造成极大的相互作用力，提升绿色植物液特异性，是合理除去工业废气及臭味的绿色环保产品。

除味剂以安全性低碳环保为立足点，在除味的另外不造成二次污染，都没有对身体和周边环境危害的化学物质。普遍可用各行各业各，高性价比，完全免费出示试品，目的性处理异味难题。