

河北镀锌格栅板厂家供应平台格栅板平台网格板

产品名称	河北镀锌格栅板厂家供应平台格栅板平台网格板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	56.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌格栅板厂家供应平台格栅板平台网格板

热镀锌钢格栅板

热镀锌钢格栅板也称作热镀锌格栅板，热镀锌格栅板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

种类：热镀锌格栅板按制造工艺认为压焊热镀锌钢格板及压锁热镀锌钢格板；按热镀锌格栅板表面形状分为齿形热镀锌格栅板、平面型热镀锌格栅板、I型热镀锌格栅板及复合型热镀锌格栅板。

标识方法：

(1) 热镀锌格栅板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。

(2) 热镀锌格栅板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。

(3) 热镀锌格栅板扁钢：材质为Q235或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

(4) 热镀锌格栅板横杆：材质为Q235或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

特点为:高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观。

用途：应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。

热镀锌格栅板举例说明

1、重载热镀锌格栅板由扁钢宽 65mm—200mm厚5mm—20mm 等焊接形成的热镀锌钢格板为后重载型热镀锌钢格板.适用于大型货场，码头，煤矿道路桥梁等，能承载大型货车通过。

2、热镀锌格栅板（扁钢间距40mm）扁钢间距为 40mm 的热镀锌格栅板为经济，轻便的品种.在跨距较小的场合下，是理想的选择。

3、热镀锌格栅板（扁钢间距60mm）扁钢间距为 60mm 横杆为 50mm 的热镀锌格栅板适用于矿山采矿业解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于采矿业的加工厂

4、热镀锌格栅板（扁钢间距30mm）扁钢间距为 30mm 的热镀锌格栅板为工业领域用途的品种.在常用热镀锌格栅板的系列中，对表面冲击具有强的抵力

5、热镀锌格栅板（I型扁钢）由I型扁钢焊接而的热镀锌格栅板具有重量轻，载重大等特点。适用于各种场合，特别是走道，参观平台等。