

河北镀锌格栅板厂家供应齿型钢格栅板齿型钢梯踏步板

产品名称	河北镀锌格栅板厂家供应齿型钢格栅板齿型钢梯踏步板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	53.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌格栅板厂家供应齿型钢格栅板齿型钢梯踏步板

热浸锌钢格栅板

热浸锌钢格栅板制作工艺：钢格栅板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

热浸锌钢格栅板标识方法简介：

- (1) 热浸锌钢格栅板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。
- (2) 热浸锌钢格栅板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。
- (3) 热浸锌钢格栅板扁钢：材质为Q235或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。
- (4) 热浸锌钢格栅板横杆：材质为Q235或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

热浸锌钢格栅板特点为：

高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；

外形美观：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观；通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。

热浸锌钢格栅板用途：应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。

热浸锌钢格栅板举例说明：

- 1、重载热浸锌钢格栅板由扁钢宽65mm—200mm厚5mm—20mm等焊接形成的钢格栅板为重载型钢格栅板。适用于大型货场，码头，煤矿道路桥梁等，能承载大型货车通过。
- 2、热浸锌钢格栅板（扁钢间距40mm）扁钢间距为40mm的钢格栅板为经济，轻便的品种。在跨距较小的场合下，是理想的选择。
- 3、热浸锌钢格栅板（扁钢间距60mm）扁钢间距为60mm横杆为50mm的钢格栅板适用于矿山采矿业解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于采矿业的加工厂
- 4、热浸锌钢格栅板（扁钢间距30mm）扁钢间距为30mm的钢格栅板为工业领域用途的品种。在常用钢格栅板的系列中，对表面冲击具有强的抵力
- 5、热浸锌钢格栅板（I型扁钢）由I型扁钢焊接而成的钢格栅板具有重量轻，载重大等特点。适用于各种场合，特别是走道，参观平台等。