

## BK3三通高压球阀，进口三通球阀，二位三通液压球阀

产品名称	BK3三通高压球阀，进口三通球阀，二位三通液压球阀
公司名称	上海昊可流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号1幢205室
联系电话	86-02162215880 13564776267

## 产品详情

阀体、接头体、阀杆和球体材料

材料代号	材 料	应 用
1	9smnpb28k碳钢	无特殊材料要求的一般油压系统，温度范围：-40 ° c~+200 ° c
3	st52-3锻钢	有特殊材料要求的一般油压系统，规格较大的碳钢球阀，温度范围：-40 ° c~
4	316ti不锈钢	专门应用于化学和动力工业，对材料有较高耐腐蚀要求，温度范围：-60 ° c~

球座密封材料

材料代号	材 料	应 用
2	pom聚甲醛	能承受较高压力，主要用于高压液压系统和无腐蚀性介质 温度范围：-30 ° c~+100 ° c 工作压力最大不超过800bar

4	ptfe聚四氟乙烯	耐腐蚀性非常好，温度适应范围广，应用于各种介质 温度范围：-60 ° c~+250 ° c 工作压力最大不超过120bar
6	peek聚醚醚酮	具有较好的耐腐蚀性，温度适应范围广，可应用于绝大多数化学介质 温度范围：-50 ° c~+200 ° c, 200 ° c时耐压下降至100bar 工作压力最大不超过8

#### 阀杆和接头体上o型圈材料

材料代号	材 料	应 用
3	nbr丁腈橡胶	一般液压系统，无腐蚀性介质，温度范围：-35 ° c~+100 ° c，工作压力最大不
5	fpvm氟橡胶	化学适应性较好，和乙丙橡胶互补，温度范围：-25 ° c~+200 ° c，工作压力最
6	epdm乙丙橡胶	用于氨、醋酸、甲醇，不耐矿物油，温度范围：-50 ° c~+150 ° c，工作压力最
7	kalrez	耐腐蚀性很好,可用于大多数化学介质,价格高,温度范围：-15 ° c~+315 ° c,压力