

Rilsan PA11 法国阿科玛 BZM 8 O TL 玻纤增强 注塑级 聚酰胺11

产品名称	Rilsan PA11 法国阿科玛 BZM 8 O TL 玻纤增强 注塑级 聚酰胺11
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA11塑胶原料 型号:BZM 8 O TL 特性:玻纤增强
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

Rilsan PA11 法国阿科玛 BZM 8 O TL 玻纤增强 注塑级 聚酰胺11

Rilsan BZM 8 O TL

Polyamide 11

Arkema

8.0% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Rilsan BZM 8 O TL is a fibreglass reinforced polyamide 11 produced from a renewable source. This natural grade is designed for injection. MAIN APPLICATIONS

Spring for quick connectors.

Outsoles.

物性信息：

<p>基本性能</p> <p>玻璃纤维增强材料</p> <p>特性</p> <p>外观</p> <p>加工方法</p>	<p>玻璃纤维增强材料, 8.0% 填料按重量</p> <p>可更新资源</p> <p>自然色</p> <p>注射成型</p>		
物理性能	额定值	单位制测试方法	1.07
	溶化体积流率 (MVR) (235 ° C/5.0 kg)		18.0
硬度	额定值	单位制测试方法	
	邵氏 D		77
	邵氏 D, 15 秒		73
机械性能	额定值	单位制测试方法	2600
	拉伸应力 (断裂)		56.0
	拉伸应变 (断裂)		26
	弯曲模量		2050
冲击性能	额定值	单位制测试方法	
	-30 ° C		5.0

23 ° C		10
筒支梁无缺口冲击强度		
-30 ° C		88
23 ° C		93
热冲击强度		189
补充信息	PA11, MHLR, 18-030, GF 8	
Renewable Carbon Content		> 97
注射温度		80.0 到 90.0
干燥时间		4.0 到 6.0
模具温度		40.0 到 90.0