

X-zone 5500气体检测仪

产品名称	X-zone 5500气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德尔格 型号:X-zone 5500气体检测仪 功能:X-zone 5500
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

X-zone 5500复合气体检测仪

X-zone 5500区域监测——Drger X-zone 5500 与 Drger X-am 5000、5100或 5600 气体检测仪结合使用时，可用于测量多达六种气体，将便携式气体检测技术扩展到支持多项应用的综合系统。

区域监测器

配合 Drger X-Am 5000、5100 或 5600 气体测量设备使用，适用于测量 1 至 6 种气体

得益于多达 25 台设备形成的警戒线，可实现无限制的区域监控

区域监控

Drger X-zone 5500 可将德尔格个人气体检测仪 X-am 5000、5100 和 5600 转化成区域监控设备，应用范围十分广泛。出色的产品组合提高了安全性——除个人空气监测仪可随身携带之外，区域监测仪还可安装在可能存在有害气体的地方。

无线警戒线

*多可自动互连 25 个 Drger X-zone 5500，形成一条无线警戒线。

区域监测设备间的互连可为更大的区域快速建立起安全网络。检测到气体报警的 Drger X-zone 5500 可将报警信号传输至所有互连设备。

检测到有害气体的母设备会发出红色闪烁主报警，而连接的子设备会发出红色/绿色闪烁报警，从而让用户很容易识别出报警状态并确定危害的实际位置。

通过相应的配置，将监测区域的*大气体浓度显示在显示屏上。通过结合 X-zone ID 的显示，可以对危害区域进行有效的控制

其他优势

360度进气口

经认证可用于爆炸 0 区（带有爆炸 1 区的开路器或断路器）

单次现场测试后，无需再进行日常功能检查和校准

可使用 Drger CC-Vision 电脑软件单独配置（例如报警频率）

感应充电站：简单便利的无接触式充电

清晰的警告

发光的绿色 LED 环即使在远处也可提示人们空气中无有毒和可燃气体。

当检测到有害气体时，LED 颜色由绿变红，向用户发出存在有害气体的清晰视觉警告。

此外，产品还会发出响亮的疏散报警。Drger X-zone 5500 的进气口位置可使气体从各个方向进入 Drger X-am 5000、5100 或 5600。

长达 120小时的连续工作

Drger X-zone 5500 的 24 Ah 电池可持续工作长达 120 个小时，即整整一个工作周。

数据接口总线

集成到控制室系统中

外部显示屏接口，如可视化面板 X-Zone 5500

选配：德尔格开关盒X-zone 开路器或断路器

开路器箱或断路器箱配件可让您以经济高效、简单快速的方式来提高爆炸 1

区外部作业过程中的安全性。发生警报时，断路箱可在几秒内自动切断电源，例如切断电焊机电源。

在危险情况下，开路箱可立即做出响应，例如激活出入管制交通信号灯或通风设备。

相应的开关盒可通过无电势报警触点轻松地连接至Drger X-zone 5500。

安全的区域监测形式

时间、地点和气体浓度是气体泄漏事件中重要的数据。紧急情况下，分秒必争。

因此，我们开发出一种高效并且在安全性方面大幅提高的区域监测方法：搭配 X-zone

Com 使用的 Drger X-zone 5500。借助这些设备，您可以在危险区域外接收和查看测得的数据和警报。