

江西南昌智能箱式马弗炉

产品名称	江西南昌智能箱式马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

江西南昌智能箱式马弗炉 控制面板配有智能温度调节仪，控制电源开关、主加热工作 /停止按钮，电压、电流表、计算机接口，以便随时观察本系统的工作状态，本产品采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，温度时炉体外壳温度 45 大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单,控温精度： ± 1 无超调 恒温精度： ± 1 ，升温速度快，快升温速率 20/min,炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60%以上），结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可大大缩短试验周期 江西南昌智能箱式马弗炉 真空箱式马弗炉是一种具有真空环境的箱式马弗炉，它通常由炉体、加热元件、温度控制系统、真空系统和操作控制系统等组成，真空箱式马弗炉的炉体通常由高温材料制成，能够承受高温环境下的加热，加热元件一般采用电阻丝或电磁加热器，可以提供高温加热，温度控制系统可以监测和控制炉内的温度，确保温度的稳定性和性，真空系统用于创建和维持炉内的真空环境，它通常由真空泵、真空计和气体控制系统等组成，真空泵可以抽取炉内的空气，使炉内形成真空，真空计用于监测炉内的真空度，气体控制系统可以控制炉内的气氛组成，例如可以通过注入氮气或其他惰性气体来控制炉内的气氛，操作控制系统用于监控和控制整个马弗炉的运行，它通常包括触摸屏界面和PLC控制器等，可以实现温度设定、时间设定、真空度设定等功能，真空箱式马弗炉广泛应用于金属、陶瓷、玻璃等材料的高温处理和烧结过程中，它具有温度均匀性好、加热速度快、真空度高、气氛控制等优点，适用于对材料进行高温处理和烧结的工艺要求较高的应用领域