

淄博科华UPS不间断电源YTR1110高频在线式单进单出断电延时应急电源

产品名称	淄博科华UPS不间断电源YTR1110高频在线式单进单出断电延时应急电源
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTR1110 产地:淄博
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

科华YTR1110参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式（机架式，立式）

额定功率：暂无数据

输入电压范围：176-276V

输入频率范围：45-55Hz

输出电压范围：220 ± 0.2%V

输出频率范围：50 ± 0.2%（电池模式）Hz

后备时间：可任意配置

电池类型：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

环境

基本参数

UPS类型 在线式（机架式，立式）

输出插座 接线排

输入输出

输入电压范围 176-276V

输入频率范围 45-55Hz

输出电压范围 220 ± 0.2%V

输出频率范围 50 ± 0.2%（电池模式）Hz

输出电压波形 正弦波，THD < 3%（线性负载）

通信和管理

接口端口 RS232

面板显示 LED显示UPS的运行状况，LCD显示UPS的运行参数

报警功能保护 电池电压，市电异常，过载，UPS故障，过温保护
过压保护，过温保护，短路保护，电池欠压保护
过载能力支持

电池

后备时间 可任意配置

环境

工作环境 工作温度：0-40℃，相对湿度：0-95%（无冷凝）
噪音值(dBA) > 60

其它参数

外观尺寸 255 × 640 × 500mm

产品重量 34kg

其它性能 在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间智能型RS232通讯
软件监控配置RS232数据通讯接口，实现软件监控支持KELONG SNMP
网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性输入功率因数高 绿
色环保系数强先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻
电网负荷.符合绿色电源新概念体积小 性能高最新高频电源变换技术，
体积小、重量轻、可靠性高完善的保护功能三重过流保护和输入过电压
保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力UPS可对负载进行三重判
别，智能处理，保证设备和UPS安全运行输入过电压保护：灵敏的电压
感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

其它特点 精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控
和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特
全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，
房利用率。