

## DN40低温升压调节阀

产品名称	DN40低温升压调节阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:KDY22F-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

### 产品详情

KDY22F-25P低温减压阀：为您畅享\*\*低温体验随着科技不断进步，低温技术越来越成熟，也越来越广泛应用于各个领域，如超导、半导体、生物、医疗、化工等。其中，低温工艺的核心是低温减压阀，作用是控制气体在真空和高压之间的压力和流量，确保低温环境下的稳定和安全。DN40低温升压调节阀是一款备受瞩目的新型低温减压阀，由品牌上海欣一推出，型号为KDY22F-25P，价格为2600元/件，适用于-196-+80 的低温环境。作为上海欣一旗下的一款低温升压调节阀，DN40低温升压调节阀有以下几个特点：

：品牌优势：上海欣一作为国内lingxian的控制阀门品牌，其产品以质量稳定、价格合理、售后服务到位而闻名于业界。KDY22F-25P低温减压阀是上海欣一针对低温环境下的特殊要求而推出的一款高品质产品，为用户提供了更为可靠、安全的低温减压解决方案。型号选择：DN40低温升压调节阀是一种单座式减压阀，采用活塞式结构，其调节精度高、稳定性好、响应时间短，可在较小的流量控制范围内提供更为精准的压力调节。此外，其安装简便、操作方便，用户可以根据需要选择不同口径的产品，以适应各种应用场景。温度范围：DN40低温升压调节阀适用于-196-+80 的低温环境，且具有较好的温度适应性。其密封性好、低温抗冷流能力强，可以在极低温度下实现稳定流量调节。此外，其阀体材料采用不锈钢，可满足不同低温介质的需求。总之，DN40低温升压调节阀是一款拥有高精度、高质量、高可靠性的低温升压调节阀，为用户提供了更为安全、稳定的低温减压解决方案。如果您正在寻找一款优质的低温减压阀，KDY22F-25P将是您的\*\*\*\*。

上海欣一阀门有限公司供应DY22F-40P低温降压调节阀，DY22F-40P低温升压调节阀，DY12F-25P低温降压调节阀，DY12F-25P低温升压调节阀，欢迎大家前来采购！！

产品规范：

公称通径	DN10mm ~ 40mm	
公称压力	PN2.5MPa	
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、液态丙烷等	
适用温度	-196 ~ +80	
调压范围	314DE	0.1MPa ~ 0.3MPa
	315DE	0.2MPa ~ 1.0MPa
	316DE	0.8MPa ~ 1.6MPa

主要零部件材料：

阀体	ZG0Cr18Ni9
阀盖	ZG0Cr18Ni9
阀瓣	0Cr18Ni9
膜片	0Cr18Ni9
弹簧	60Si2MnA
密封圈	PTFE

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号	DY22F-25P低温降压调节阀		重量
产品代号	通径	尺寸(mm)	(kg)

	DN(mm)	L	D	D0	H	d	
314 ~ 316DE10	10	155	14.5	6	150	10	2.5
314 ~ 316DE15	15	190	18.5	8	165	15	3.3
314 ~ 316DE20	20	200	25.5	10	185	20	5.1
314 ~ 316DE25	25	210	28.5	12	190	25	7.0
314 ~ 316DE32	32	260	38.5	13	250	32	9.5
314 ~ 316DE40	40	260	45.5	14	250	40	10.2