

淄博科华UPS电源YTR3310-J机架式10kva/10kw三进三出服务器停电备用

产品名称	淄博科华UPS电源YTR3310-J机架式10kva/10kw三进三出服务器停电备用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTR3310-J 产地:淄博
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

科华YTR3310-J参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：9000W

输入电压范围：24-295V

输入频率范围：50/60 ± 10%Hz

输出电压范围：138-485V

输出频率范围：50/60Hz

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

电池

环境

其它参数

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **10KVA**

额定功率 **9000W**

整机效率 **96%**

输入输出

输入电压范围 **24-295V**

输入频率范围 **50/60 ± 10%Hz**

输入谐波 **< 3%**

输入功因 **> 0.99**

输出电压范围 **138-485V**

输出频率范围 **50/60Hz**

输出电压波形 **波形失真度 (THD)**

输出功因 **1.0**

通信和管理

接口端口 RS485

面板显示 LED显示UPS的运行状况，LCD显示UPS的运行参数

报警功能 电池低压，市电异常，UPS故障，输出过载，输出短路

保护 过压保护，过温保护，短路保护，电池欠压保护

过载能力 115%以下：长时间运行 115-130%：10min 130-155%：1min >
ms

电池

电池容量 16节

环境

工作环境 工作温度：0-40 ，相对湿度：0-95%（无冷凝）

噪音值(dBA) < 55

其它参数

外观尺寸 438 × 500 × 130mm