

## 美国杜邦TPEE(杜邦授权总代理商)

产品名称	美国杜邦TPEE(杜邦授权总代理商)
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:杜邦DuPont TPEE:杜邦官网 TPEE:杜邦中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

## 产品详情

美国杜邦TPEE(杜邦授权总代理商)

杜邦TPEE应用及优点：

(1)天线：其的耐外部环境,耐臭氧,耐紫外线,耐侯性,可以减少信号接收损失,的手感是汽车天线和手机天线的佳选择。

(2)传动轴防尘罩

:TPEE聚酯弹性体相对于氯丁橡胶在防尘罩的应用有以下优点：a、减轻50%的重量，缩短90%的成型周期  
b、优良的耐化学性能和耐疲劳性 c、离心膨胀率低 d、可回收使用 e、耐臭氧性能

(3)安全气囊壳体：KEYFLEX TPEE-S系列产品用于汽车安全气囊壳体可以达到以下要求：

-从-35 到85 所需要的刚性 -在打开时没有爆裂和碎片 -在打开时，能系统固定在原位  
-壳体能承受前端的撞击 -15年使用寿命 -可以喷涂，且不影响功能

(4)汽车燃料蒸汽管:的耐化学性能和低燃料渗透性，1163D和1172D可用于燃料蒸汽管。

供应杜邦Hytrel 3046 NC010 TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于注塑成型；

供应杜邦Hytrel 3078 TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

供应杜邦Hytrel 3078FG TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 30HS TPC 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能；

供应杜邦Hytrel 4053FG NC010 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 4056 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4056P TPC 邵氏硬度D40 粉状聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4068 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

供应杜邦Hytrel 4068FG TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 4069 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4556 TPC 邵氏硬度D45 聚酯弹性体杜邦；

供应杜邦Hytrel 5526 TPC 邵氏硬度D55 高流动聚酯弹性体用于注塑成型；

供应杜邦Hytrel 5553FG NC010 TPC 邵氏硬度D55 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；杜邦Hytrel 5555HS TPC 邵氏硬度D55 聚酯弹性体具有热老化保护。

美国杜邦Hytrel改性和共混 TPEE具有良好的柔韧性，熔体稳定性高，熔体粘度低，可用于提高塑料高低温冲击强度（韧性），柔顺性和共混体系兼容性，提供一定弹性。TPEE主要用于改性POM、PBT、PET等，与PVC共混、与PP、聚缩醛和CO-烯烃交替共聚物共混，与其它弹性体共混等。1.1改性POM要求：兼容性好，熔点接近，改性后能满足要求。优点：加入3-5%，即可得到良好的韧性，TPEE可用于做高要求聚甲醛。TPEE和聚甲醛有良好的兼容性，熔点接近，容易加工。改性聚甲醛具有良好的韧性。可用于制作消音齿轮，汽车零件等。

杜邦Hytrel TPC-ET热塑性聚酯弹性体是因应产业新型设计的材料，上海批发商电话，因其兼具橡胶的柔软性与热塑性塑料的机械强度及可加工性，同时提供耐热性、耐化学性以及强度和性，现已被广泛应用于具有严苛要求的汽车、流体动力、电子电气、生活消费品、电气和电动工具、运动器材、家具、工业和越野运输/器材工业。