

美国杜邦TPEE(杜邦授权代理商)

产品名称	美国杜邦TPEE(杜邦授权代理商)
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:美国杜邦一级代理商 TPEE:杜邦中国官方 TPEE:杜邦中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

美国杜邦TPEE(杜邦授权代理商)

TPEE可在-40 下长期使用。由于TPEE在高、低温时表现出的均衡性能，它的工作温度范围非常宽，可在-70 ~ 200 使用

TPEE具有的耐油性，在室温下能耐大多数极性液体化学介质(如酸、碱、胺二醇类化合物)，但对卤代烃(氟里昂除外)及酚类的作用却无能为力，其耐化学品的能力随其硬度的提高而提高。TPEE对大多数有机溶剂、燃料及气体的抗溶胀性能和抗渗透性能是好的，对燃油渗透性仅为氯丁胶、氯磺化聚乙烯、丁胶等耐油橡胶的1/3 ~ 1/300但TPEE耐热水性较差，添加聚碳酸酯亚胺稳定剂可以明显改善其抗水解性能

美国杜邦TPEE G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE G4774特性：硬度47D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE G5564特性：硬度55D，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE HTR4275特性：硬度56D，热稳定，吹塑和挤出树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

美国杜邦TPEE HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm。

供应杜邦Hytrel 3046 NC010 TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于注塑成型；

供应杜邦Hytrel 3078 TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

供应杜邦Hytrel 3078FG TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 30HS TPC 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能；

供应杜邦Hytrel 4053FG NC010 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 4056 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4056P TPC 邵氏硬度D40 粉状聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4068 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

供应杜邦Hytrel 4068FG TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 4069 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4556 TPC 邵氏硬度D45 聚酯弹性体杜邦；

供应杜邦Hytrel 5526 TPC 邵氏硬度D55 高流动聚酯弹性体用于注塑成型；

供应杜邦Hytrel 5553FG NC010 TPC 邵氏硬度D55 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；杜邦Hytrel 5555HS TPC 邵氏硬度D55 聚酯弹性体具有热老化保护。