

楚胜牌CSC5161GSS3型洒水车

产品名称	楚胜牌CSC5161GSS3型洒水车
公司名称	厦工楚胜湖北专用汽车有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	随州湖北省随州市解放路西端七小区99号
联系电话	0722-3255129 15335796622

产品详情

产品名称 楚胜牌CSC5161GSS3型洒水车(233) 总质量(KG) 16000 额定载质量(KG) 8000 整备质量(KG) 7805 挂车质量(KG) 生产地址 随州市解放路西端七小区99号 前悬/后悬(o) 1205/2645 最高车速(KM/H) 90 燃料种类 柴油 轴数 2 轴距(mm) 4500 防抱死系统 免检/免征/燃油/环保 免检(2) 免征 环保 发布日期 20120119 目录序号 (十七)71 尺寸数据 外形(长×宽×高)(mm) 8350×2470×3050 货厢(长×宽×高)(mm) ×× 底盘参数 底盘型号 EQ1168KJ载货汽车底盘 发动机参数 发动机型号 发动机厂商 发动机功率 发动机排量 ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 136 132 136 155 140 5900 4500 6700 6700 5900 排放水平 国三 依据标准 GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 轮胎参数 轮胎规格 10.00-20,10.00R20 轮胎数 6 前轮距(mm) 1940 后轮距(mm) 1860 其它公告参数 前排乘客 3 半挂鞍座 额定载客(人) 驾驶室 制动前 制动后 制操前 制操后 委托加工 委托地址 标识商标 百瑞得,通明 标识型号 BRD406-2E,TM1200 轴荷 6000/10000 免检期止 起动方式 油耗 弹簧片数 8/10 8 接近离去角 25/12 企业名称 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司 备注:罐体外形尺寸(mm):长5100,长轴2380,短轴1460,罐体有效容积:12立方米。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。洒水车详细配置及使用手册:洒水(sa shui)车,又称为喷洒车或者多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、部队、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等,以达到美化环境作用。同时可以用于临时应急消防洒水。分类 东风洒水车按用途分类:分为喷洒式、冲洗式、喷洒-冲洗式洒水车; 洒水车按底盘分类:分为汽车式、半拖挂式和拖挂式洒水车; 洒水车按容量类分,可分多少方或是多少吨的洒水车。洒水车按品牌分类:洒水车根据底盘的不同可分为东风洒水车,解放洒水车,福田洒水车,江淮洒水车,华菱洒水车,陕汽...[详细] 楚风牌HQG3100型自卸车和HQG5100型加油车是省优产品,高位自卸车获国家专利,三向自卸车曾替代进口产品,航空食品车受到中外专家好评,客车产品多次获得湖北省“金鹤奖”及交通部“优质产品奖”,HQG1104GD型五吨平头载货车被湖北省人民政府授予名牌产品称号,HQG3100FDA型自卸车、HQG3100F1A型自卸车、HQG1104GD型五吨平头载货车分别被评定为部级一等品,HQG4160GD型牵引车获湖北省汽车行业管理办公室授予的“创新奖”。工厂于1999年6月通过ISO9001国际质量体系认证。销售经理:方经理 办公电话:0722-3255127 热销热线:15335795533 商务QQ:1398720991