

# JRK三防一体弹性防腐防水涂料厂家 国标品质

产品名称	JRK三防一体弹性防腐防水涂料厂家 国标品质
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

## 产品详情

### 一、产品简介

JRK三防一体化弹性防水防腐涂料是我公司自行开发的防腐防水涂料,适应于混凝土结构的防护。根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求,我们开发出JRK三防一体化弹性防水防腐涂料。JRK三防一体化弹性防水防腐涂料主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。JRK三防一体化弹性防水防腐涂料是无VOC无污染,在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有高弹性,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀!施工方便,成膜快,粘结力强。JRK三防一体化弹性防水防腐涂料的研究成功,给我国水性防腐涂料增加了一个非常好的品种。经哈尔滨北郊污水处理厂、长春南郊、北郊污水处理厂、绍兴污水处理厂二期、营口污水处理厂、天津大港污水厂、深圳污水处理厂、污水处理厂等几百家污水和给水厂使用都起到了理想的效果。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效,创造绿色环境做了很大的贡献。

### 三、产品特点：

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能很良,富有弹性。
- 4、无VOC、无害、无污染。
- 5、干湿基面均可施工,机械喷涂和人工涂刷。
- 6、粘结强度高。

7、经JRK三防一体化弹性防水防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。

8、耐生物菌的腐蚀。

9、耐臭氧腐蚀性强。

10、本产品无VOC、无味、不燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。

#### 四、适用范围及条件

JRK三防一体化弹性防水防腐涂料主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水；如：工业、生活污水污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无VOC环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。

还适用于地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；冷藏库很良的隔气，粘结保温等环保材料；输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔等自来水管的防水工程；各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

#### 五、施工操作规程

JRK三防一体化弹性防水防腐涂料很大特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

##### （一）基层准备

1、基层要求平整，无明水，无渗漏，无油污，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。

2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净，

3、阴、阳角应做成R 20mm的圆弧。

4、涂料涂刷层次一般四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

##### （二）材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制（我公司备有专用的搅拌设备），一般情况采用人工

##### （三）涂料施工

JRK三防一体化弹性防水防腐涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用高压喷涂设备，使用220 v 单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成2000—3000多平方米。

## 2、人工涂刷

采用150mm ~ 200 mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

## 六、注意事项

- 1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。
- 2、有效存储期为一年，储存温度在0 以上，45 以下。