

阻燃接地线ZR-BVR1X10平方批发

产品名称	阻燃接地线ZR-BVR1X10平方批发
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

阻燃接地线ZR-BVR1X10平方批发在25 时的。KVVRC：自承式铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套行车控制电缆KVVPRC：自承式铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套编织 行车专用电缆KVV2RC：自承式铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套铜带编织 行车专用电缆KVVPRC：自承式铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套软芯行车专用电缆KVV2RC：自承式铜芯聚 乙，22 电缆型式由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号5个部分组成。计 机用 电缆用途： ，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中，被加工成可弯曲的坚实组合体，用量的是铠装热电偶。U型螺栓基本介绍:材料特性密度、弯曲强度、冲击韧性、压缩强度、弹性模量、拉伸强度、耐温、颜色根据使用环境确定。材料常用的有碳钢,镀锌,不锈钢。其中不锈钢材质有302、304、316L、317L、316S。U型螺栓的国家标准:JB/ZQ4321-1998。材质:U型螺栓按材质分有铁的,也就是碳钢的和不锈钢的之分。不锈钢的有不锈钢SUS21和不锈钢SUS34的。U型螺栓规格表示方法首先需要标注螺纹规格,再有就是需要卡的管子外径。为国内电缆生产企业开辟一片新的天地,本厂生产的通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆,厂家直销,从生产到客户使用一条龙,它的结构是由一对以上相互绝缘的导线绞合而成,额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 电缆导体的长期允许工作温度: 90 短路时(长时间不超过5S) 电缆的工作温度: 250 空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的 距离: 185mm²及以下为电缆直径的2倍: 240mm²及以上为周围环境温度: 40 直埋敷设a单芯电缆不接触, JVVP22。JVVP2-22。JVVP3-22。DJYP3VR 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分 聚乙烯护套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合, DJYVP3R 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚乙烯护套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合, NH-KYJV交联聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套耐火控制电缆。NH-KYJVP交联聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜丝编织 耐火控制电缆, JYPV - 3铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织总 电子计 机电缆, JYP2V - 1铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜/塑复合膜分 电子计 机电缆, 平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输。 惠济 电缆型号中的代号及含义GH高速公路通信电 缆省略铜Y实心聚烯烃绝缘A铝塑粘接综合护层T填充式按GB29521及GB29523的规定主要规格规格(线径m m)2四线组数3注根据用户要求可以设计和生产其它规格和多个四线组产品技术要求导体导体采用符合规定的TR型软圆铜线。电话明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。如消防、报警、应急照

