

MSYV50-5矿用视频监控用线缆

产品名称	MSYV50-5矿用视频监控用线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

MSYV50-5矿用视频监控用线缆 DJYP564对(3线组) DJYVP322DJVVDJYP3V22DJYJP3V22DJYP3VP322DJVP3VP322D, 2、用途:用作短距离的信号传输。4、使用特性:电缆导体的长期允许工作温度为70℃。河南省:郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳湖北省:武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州,湖南省:长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底,二、执行标准:Q/SD007—1998三、电缆的型号、名称和使用条件型号名称使用条件ia-K2YV本安型PE绝缘。中国钢材认为,目前市场主要以等待需求释放为主,钢厂也好,商家也罢,均在围绕着需求做文章,但是下游需求量何时开始释放,惯例在2~3月很难集中,商家谨慎控制好库存及其结构,多关注下游需求及资金面的变化。份国内钢铁市场仍处于需求淡季,成本支撑力度有所加强。春节后厂商拉涨意愿强烈,但因寒冷天气影响室外施工,季节性需求难以在短时间内启动,预计2月份国内钢铁市场仍将弱势运行,呈现前高后低的走势,前期拉涨走高,后期因需求与价格难以承接而回落。

产品标准GB参照IEC227标准

电缆通过IEC332-3《电线电缆成束燃烧试验》,在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的距离:185mm²及以下电缆直径的2倍;240mm²及以上为90mm。周围环境温度:30℃不同环境温度下载。的校正系数:环境温度(校正系数,电缆能承,电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离,?RVVRVV P电缆的规格RVV有以下规格标称面积mm²根数/线径有二芯三芯四芯五芯六芯七芯八芯RVVP有以下规格标称面积mm²根数/线径mm07/0080/我国标准GB等同IEC331)将耐火试验分A、B两种级别。适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,适用于直埋敷设,具有抗挤压抗鼠咬噬等特性,其结构中的钢带铠装很好的保护了电缆内绝缘和内导体的安全,自承式组合电缆SYV75-5+RVV+RVVP为适应高科技及各种科研的需要组织了科技人员与使用单位共同努力开发了一系列组合电缆。另外我厂研制开发出自承式组合电缆在SYV75-5+RVV+RVVP电缆基础上,

线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP 供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP

本公司郑重声明:1、签订产品质量保障书。濮阳
用于传输电能:常做地下敷设(城市电力传输)?架空线(电线)又称电线,用于专输入电能;常做架空敷设成本低?通讯电缆用于传输电信号;常敷设于地下或架空,软结构电缆应不小于电缆外的8倍。铜带的电缆应于小于电缆外径的15倍。DJYP2V 聚乙烯绝缘对绞铜带分聚
乙烯护套计。DJVVP22DJYVP22DJYJVP22编织总

(铜丝或镀锡丝)、铠装, DJVVP2-22DJYVP2-22DJYJVP2-22铜塑复合膜总
、铠装, DJVVP3-22DJYVP322DJYJVP3-22铝塑复合膜总
、铠装。DJVPVP22DJYVP22DJYJVP22编织分对、总(铜丝或镀锡丝)、铠装。6、我公司保证
供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行,
全部产品我们遵循以下生产销售发货准则:1)生产时间:有现货
快当天发货。需要定做的看量定。销售优惠:量大从优。6、有
结构的软电缆,多股线(AVVR)AVVR多芯信号线、AVVR多芯安装线AV AVR AVRB AVRS AVVR BV B
LV音响线,还可定做行车控制电缆。柔性控制电缆。扁平控制电缆等特种电缆,我厂生产的产品有:。
矿用橡套电缆,可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总
的组合电缆。丙烷平面燃烧器以750 的火焰和试样接触,试样在强制吹风(气排放5m3/分钟,风速09m
/秒)的情况下。必须在垂直燃烧20分钟内燃不起来,电缆在火焰蔓延25米以内自行熄灭。理论上RS485
的传输距离能达到1200米,GHYAT、GHYAT53高速公路用通信电缆是为高速公路紧急电话系统而设计
,电话电缆一、产品特点及用途该产品适用于传输音频150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。矿用阻燃通信电缆于2002年10月31日获煤矿产品安全标志证书。年多次扩大了安标产品的认证
范围,MHYAV、MHYA32、MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32等多种型号的产品均获得了安标证书。为了长期保证长期的抗渗性,农业灌溉管网必须能抵抗土壤运动、农业机械的通行、水锤(因为引水管的启动和水阀放水的突然停止)和任何其它可能的事故(如:铰头的撞击)。球墨铸铁管适应性强,它容易扩容,或者修订(同时不破坏)原来的管线。球墨铸铁管系统有很高的安全
余量,足以满足上述的情况。小型水电站当前小型或者是卫星水电站发电是一个刚刚发展,但增长很快的
领域,这些水电站通常由当地企事业单位或者是民营资本运营。HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层
聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆,1、低水平重复建设多近几年。电线电缆行业对产品结
构的调整重视不够。产品结构,依然突出,高水平产品满足不了需要。从大类看,我国
电线产量占近1/5。发达只占1/10,而在
电线中,架空线和普通的钢芯铝绞线又占了绝大多数,DJYP2V(R)P2-22聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚
乙烯护套钢带铠装计 机用(软)电缆。DJYVP3(R)-22聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚
乙烯护套钢带铠装计 机用(软)电缆。VV22VLV22聚 乙烯绝缘钢带铠装聚
乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中。
DJYDYD(R)P2低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计 机用
(软)电缆,绝缘材料:高密度聚或乙/丙共聚物,绝缘线的颜色符合全色谱。电缆在超低温情况下,会
发生零电阻的超导现象,可大幅度减少输电损失,该研究团队对绝缘导体进行改良。DJYP2V铜芯聚乙烯
绝缘。对绞铜带,聚 乙烯护套电子计 机电缆DJYP3V铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝/塑料薄膜复合
,缆芯包带:用聚脂薄膜带纵包缆芯。 :铝泊,护套:黑色(白色)低密度或中密度聚
乙烯,室内通信电缆用途:本产品供交 额定电压500V或直 电压1000V及以下配电装置中电器。
可实现接地的连续性3.按米销售4.当连接各站时,应,用于水泵、鼓风机、输送机、传输线和空调等
电力传输。 使用条件1、额定电压U0/U:,2、电缆导体长期允许 温度为:+90度,短路时
温度+250度,(1)对绞线组;(2)隔离层;(3)对;(4)隔离层;(5)填充;(6)总
;(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标210mm215mm225mm21直
电阻:20 不大于R型线芯 /km2绝缘电阻,RS485电缆RS485cable铠装双绞 电缆。二、执行标准
SPTL/QB200210-03三、使用特性1电缆导体的长期允许工作温度应不超过65 。与上月相比,下跌了6
~9元K左右。中国作为世界最大三聚氰胺生产国和出口国,出口量占国内总产量的三成,而受欧债危机
等因素影响,国际需求力已显乏力,致使对国内企业销售影响极大。今年9月份以来,三聚氰胺首次跌破
1万吨大关,与此同时整体行情趋势愈加明显。据统计,今年9月平均出口价格为142.23美元,环比下跌2.
88%。下半年以来,国内房地产行业持续降温,木板市场和模板市场均受到明显影响,对三聚氰胺需求
力度减弱,加之三聚氰胺行业开工率较高,新增装置不断投产,市场供给量较大,产品供需矛盾增大,
价格只得不断下行。SYV-100-7矿用通信电缆 MHJYV矿用通信电缆 MHYA32矿用通信电缆
MHYAV矿用通信电缆 MHYV矿用通信电缆 MHYBV钢丝编织矿用电线 MHYA22 MHYV22 矿用信号电缆
MHYBV矿用信号电缆 MHY32矿用信号电缆 MHYVRP矿用信号电缆 MHYVP矿用信号电缆
MHYVR矿用信号电缆 MHYV煤矿用信号电缆 市话电缆通讯电缆 市话电缆 市内通信电缆 HYA 通信电缆
HYA53通信电缆 HYA23通信电缆 HYA22 通信电缆 HYA 通信电缆 HYAT 通信电缆 充油通信电缆HYAT
HYAT53 HYAT23。HYA23双铠双护套通信电缆HYAT系列充油通信电缆(HYATHYAT23HY资料:大对
数铁皮电缆H数铠装电缆HYAT23?大对数镀锌铁皮电缆ticularsoftheconditionsdemandedbothastoreligionfinanc

esandpositionofthecon , D : 双编织层 *铠装电缆电缆型号标称阻抗 直径尺寸 (mm) 内导体绝缘层层
护套构成外径SYV × ± 005140S19 ± 507 × ± 010210S29 ± 507 × , 型号产品名称电压V芯数截面mm²主要适
用范围KVV阻铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套450/75-10敷矿用控制电缆设在室内。