

安徽自流平环氧地坪 港流|耐冲击

产品名称	安徽自流平环氧地坪 港流 耐冲击
公司名称	安徽港流科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区铜陵路与淮海大道交口京商商贸城 G-5-10a幢2606室
联系电话	13065703602 13065703602

产品详情

水性环氧自流平地坪是一种厚涂型的地坪，平整度和亮度相较于普通地坪要高很多，自流平环氧地坪，达到无尘洁净效果，所以很多场所都喜欢使用水性环氧自流平地坪漆进行地面装饰，例如生产车间，地下车库，工业厂房等。不少企业纷纷做出涂装试验指标以求能胜任不同的地坪环境，主要试验材料抗压，抗化学腐蚀，硬度，耐磨，光泽度，平整度，渗透力，固含率，防滑，防静电，抗紫外线，耐水性，涂膜成型度，拉伸度，涂装厚度等等性能，在常规的水性环氧地坪做法中一般会按照实际情况对厚度有所要求，涂层常见厚度有1-3mm和4-6mm这几个规格。而水性环氧自流平面涂层都是有厚度要求，所以一般我们看到地坪设计方案中都会要求面涂层达到1mm以上。

水性环氧自流平地坪材料防火，防滑防潮，粘黏性还好，主要是还可以帮助打造出一个超高颜值的场地，就像现在好多居家装饰都会选择这种材料一样。车间环氧自流平地坪适用于各种工业车间，如制造业、仓储物流、电子电器、汽车制造等。它们还广泛应用于商业场所，如超市、商场、展览馆等。此外，车间环氧自流平地坪也适用于卫生、食品加工、公共设施等领域，满足对地面卫生和耐用性的要求。车间环氧自流平地坪可以根据需求选择不同的颜色和纹理，使地面更加美观大方。这不仅提升了车间的整体形象，也为员工提供了一个舒适、愉悦的工作环境。

车间环氧自流平地坪具有优异的耐化学品性能，能够抵抗酸、碱、溶剂等化学物质的侵蚀。这使得地面能够在受到化学品溅洒时保持良好的表面状态，不会受到腐蚀和损坏。

耐磨性：水性环氧自流平地坪具有较高的硬度和耐磨性，能够有效抵抗机械磨损和腐蚀。

耐化学品：水性环氧自流平地坪能够抵抗酸、碱、油脂等化学品的侵蚀，保护地面不受腐蚀。

耐水性：水性环氧自流平地坪具有良好的耐水性能，不易受潮变形，适用于潮湿环境。车间地面通常会承受大量的机械摩擦和行量，因此耐磨性是车间环氧自流平地坪的重要特点之一。它能够有效抵抗重型机械设备和车辆的磨损，延长地面的使用寿命。

安徽自流平环氧地坪-港流|耐冲击由安徽港流科技有限公司提供。安徽港流科技有限公司是一家从事“工业地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优维斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽港流在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！