

淄博科华UPS不间断电源 YTR1106L 6KVA/5400W 在线式 长机 外接电池组

产品名称	淄博科华UPS不间断电源 YTR1106L 6KVA/5400W 在线式 长机 外接电池组
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTR1106L 产地:淄博
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

科华YTR1106L参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：5400W

输入电压范围：80-275V

输入频率范围：50/60 ± 10%Hz

输出电压范围：220 ± 2%V

输出频率范围：50 ± 0.2%Hz

后备时间：由所配电池容量而定

电池类型：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

环境

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 6KVA

额定功率 5400W

整机效率 满载：95%

输入输出

输入配线 单相三线

输入电压范围 80-275V

输入频率范围 50/60 ± 10%Hz

输入谐波 < 5‰

输入功因 > 0.99

输出电压范围 220 ± 2%V

输出频率范围 50 ± 0.2%Hz

输出电压波形 正弦波，THD

输出功因0.9

通信和管理

接口端口USB, RS232

报警功能电池低压, 市电异常, 过载, 过热, UPS故障

保护电池欠压保护, 电池过压保护, 过载保护, 短路保护, 过温保护

过载能力105-130%: 10min后旁路, 130-150%: 1min后旁路, > 150%: 1s后旁路

电池

后备时间由所配电池容量而定

充电时间 < 20小时 (100AH电池一组)

环境

工作环境工作温度: 0-40, 工作湿度: 0-95%RH, 无冷凝

存储环境温度: -20-50

噪音值(dBA) < 65

其它参数

指示灯LED显示UPS运行情况, LCD显示UPS运行参数

外观尺寸190 × 422 × 337mm

产品重量11kg
