

# WILO泵，威乐潜水泵，WILO管道循环泵

产品名称	WILO泵，威乐潜水泵，WILO管道循环泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:WILO 材质:不锈钢 口径:50mm
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

南京埃尔塔泵业-WILO,德国威乐水泵，威乐潜水泵、排污泵、增压泵、管道泵、循环泵、自吸泵等。

WILO威乐FAG系列潜污泵属于排水泵，水泵广泛应用于建筑与工业的排水作业，为建筑和小型市政工程的主打产品，同时兼备高性能和性价比的全新系列潜污泵。

WILO威乐FAG系列潜污泵应用广泛，具体包括：地下建筑基坑、工业洼坑、以及雨水坑的排水作业。

液体温度：0-40

PH值：4-10

泵送液体的密度：不超过1100KG/M<sup>3</sup>

应用范围：

FAG系列产品是在建筑、市政、部分工业领域中的废水，污水，地表水和清水输送的理想产品。

安装方式：

水下或便携式安装，或水下自耦安装。

特点与优点：

FAG系列潜污泵设计独特，可确保运行期间的高度稳定性，防止在恶劣的工作环境下出现突发事故。

1.闭式叶轮：水泵配有闭式叶轮，能广泛应用于建筑与工业的排水作业。叶轮主要由铸铁制成，不仅为性能提供保障，而且延长了叶轮的使用寿命。功率 7.5KW的泵可选用铰刀装置，铰刀装置采用高铬不

锈钢材质，用于绞切长纤维，长型固体污物，防止水泵堵塞。

2.短转轴设计：较短的转轴设计可以显著的避免轴偏转，从而使得密封件和轴承寿命延长，并保持低震动和安静运行。

3.重载荷球轴承：采用高质量的终身免维护润滑轴承，所有滚珠轴承预注润滑油，确保使用期内无需再对其进行润滑。

4.双重轴封系统：双重轴封系统位于润滑油室内，确保水泵运行期间不会出现故障。

清水潜水泵

清水潜水泵

PD-G050E(A)/180E(A)/300E(A)/A401E(A)/A751E(A)

Feature/特征:

Automatic operation by float switch (EA series only)/通过浮控开关自动运行(EA系列)

Dewatering very low water level/残余水量低

Rust-proof materials/耐腐蚀材料

Application/应用:

Fountain, clean water drainage application/喷泉，清水排水系统

Water supply from wells and rivers/水井和河流向上供水

水泵具体型号、准确价格，欢迎来电咨询！