

消防用涂塑钢管的特性

产品名称	消防用涂塑钢管的特性
公司名称	聊城市龙钢钢管有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东聊城新南环路百亿钢管城C6号
联系电话	86-06358888911 13280469999

产品详情

聊城龙钢钢管有限公司 公司服务电话：13280469999 0635-8591677 公司网址：www.sdwnfgg.com
www.sdlclg.com www.lcscgl.com 消防用涂塑钢管的特性 消防给水(气体)涂塑复合钢管,是采用改性环氧树脂对钢管内外壁进行涂敷。解决了镀锌钢管埋地和输水的锈蚀和结垢问题，不会发生堵塞管道及堵塞喷淋头的现象，提高了消防给水（气体）输送管道的使用寿命。由于采用的重防腐改性环氧树脂属于热固性塑料，且添加了阻燃剂，涂层耐温性好，可在30 —200 长期使用。并且不燃烧、不软化。消防给水（气体）涂塑钢管是钢塑结合的产品，该产品的强度高，由于内壁涂环氧树脂，所以表面光滑，减少液体阻力，增加流量，而且不结垢，不宜滋生微生物。消防用涂塑钢管，具有优良的耐化学腐蚀性，耐水性和耐抗溶性、蛋白、高倍数泡沫灭火剂腐蚀，解决了因输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，大大提高了消防给水（气体）管道的使用寿命。使用年限可达50年以上。消防管道的承压范围为0-2.5Mpa.