

软包装负压密封试验仪 食品包装气密性检测仪

产品名称	软包装负压密封试验仪 食品包装气密性检测仪
公司名称	山东泉科瑞达仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	真空度:0 ~ -92kPa 操作控制形式:全自动控制、触摸屏操作 真空度保持性:自动补气、恒压保持
公司地址	山东省济南市高新区正丰路554号1号科研楼326
联系电话	18560176536

产品详情

软包装袋气密性检测仪是采用负压法测试原理，用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。通过试验可以有效地比较和评价包装的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术指标提供科学依据；也可用于经跌落、耐压试验后的某些包装的密封性能测试。

试验原理

软包装袋气密性检测仪通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

产品特征

- 1、7寸大屏高清彩显，试验过程适时显示压力数据与绘制压力曲线，方便用户控制和展示
- 2、具有总试验时间与压力设定时间计时双重计时功能
- 3、真空度可达-92KPa，真空压力达成快速高效
- 4、双电源设计，确保仪器运行正常
- 5、关键元器件国内元件，真空度准确度达到0.2级
- 6、高速采样芯片，测试数据的实时性和准确度
- 7、自动恒压补气，确保测试能够在预设的真空条件下进行

- 8、自动反吹卸载功能，使试验结束过程简便顺畅
- 9、真空度和时间皆可预设，直接输入数值，即可进入试验模式
- 10、支持历史数据可进行快速查看，配微型打印机