

淄博科华UPS不间断电源YTR1103内置电池 3KVA/2700W稳压监控电脑备用

产品名称	淄博科华UPS不间断电源YTR1103内置电池 3KVA/2700W稳压监控电脑备用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTR1103 产地:淄博
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

科华YTR1103参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：3000W

输入电压范围：110-300V

输入频率范围：50/60 ± 10%Hz

输出电压范围：200/208/220/230/240 ± 1%V

输出频率范围：市电模式：与电网同步，电...>>

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

其它参数

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **3KVA**

额定功率 **3000W**

输出插座 **输出插座+接线排**

整机效率 **93%**

输入输出

输入配线 **单相三线**

输入电压范围 **110-300V**

输入频率范围 **50/60 ± 10%Hz**

输入功因 **> 0.99 (满载)**

输出电压范围 **200/208/220/230/240 ± 1%V**

输出频率范围 **市电模式：与电网同步，电池模**

输出电压波形 **< 3%(线性负载)**

通信和管理

接口端口 RS232

面板显示 LED

报警功能 电池低压，市电异常，UPS故障，输出过载，输出短路

保护 电池欠压保护，过载保护，短路保护，过温保护

过载能力 105%-110% 10min，110%-130% 1min，> 130% 3s

电池

电压电流 72V

环境

工作环境 工作湿度：0-40%，环境湿度：0-95%（无冷凝）

噪音值(dBA) < 55

其它参数

外观尺寸 190 × 421 × 318mm

产品重量 27.6kg

可选附件 USB，SNMP，干接点，EPO等