

食品生产车间 无菌净化实验室设计

产品名称	食品生产车间 无菌净化实验室设计
公司名称	河南佳景环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区
联系电话	0371-63344990 18703694678

产品详情

食品生产车间 无菌净化实验室设计

一般情况下，净化空调系统的能耗比一般空调系统的能耗大的多。其原因是两者之间的负荷特点不同。就洁净室，尤其是半导体工业洁净室而言，其负荷特点是：由于排风量大造成新风量大，故新风处理所需冷量消耗大；送风量大，输送动力消耗大，风机管道温升高；生产设备的发热量大，消耗冷量大。这三项负荷之和一般占总负荷的70%~95%。因此，净化空调系统节能措施应从减少新风量（减少排风量）；控制送风量（合理确定换气次数）；充分利用回风量；选择低阻力高效率的空调和净化设备和可变风量的风机等入手。

- 1、洁净区墙体采用中空玻镁彩钢板,整板厚度50mm,、面壁钢板厚度0.426mm,
- 2、洁净区天花采用中空玻镁岩彩钢板,整板厚度50mm,、面壁钢板厚度0.426mm,吊顶高度2.6m.
- 3、净化车间采用防静电环氧自流坪. 4、风淋室采用手动门;风淋室具有自动感应喷淋头、风淋时间设定功能;风淋室、货淋室内胆喷嘴采用不锈钢板,外部面板采用烤漆钢板. 5、车间门采用中空玻镁彩钢板制作安装,装修装饰均采用铝型材固定安装,有视窗的采用防火钢化玻璃.所有门门锁均采用球头锁. 6、净化车间内,隔断之间、隔断与地面之间阴角安装槽式铝型材,以达防尘和美观要求;门口断开处应采用堵头收口;隔断之间阳角处均安装阳圆弧铝型材,圆弧交汇处采用过渡圆弧铝合型材进行连接. 7、观察窗及门上视窗均采用5mm防火钢化玻璃;平开密闭门带观察窗,门框应带密封胶条;铝合金固定窗采用斜面固定玻璃型材. 8、安装前,必须严格放线,防止累积误差造成隔断倾斜、扭曲;墙角应垂直交接,隔断的垂直度偏差不应大于0.2%. 9、施工安装时,应首先进行吊挂,锚固件等与建筑主体装饰(地面、地面、天花)的固定. 10、安装过程中不得撕下彩钢板表面塑料保护膜,禁止撞击、踩踏板面,并注意加强对已安装好的彩钢板的保护.