

直供钢板SA516RHIC和SA516Gr70HIC

产品名称	直供钢板SA516RHIC和SA516Gr70HIC
公司名称	郑州市晶英钢铁贸易有限公司
价格	9900.00/吨
规格参数	品牌:舞钢、兴澄 规格:8-200 产地:舞钢、兴澄
公司地址	郑东新区CBD内环内环五行嘉园6号楼二单元25层
联系电话	037161051568 18603843917

产品详情

抗硫化氢腐蚀sa516(hic)/(r-hic)技术规范

实施标准：美国标准ASTM sa 516/516m-07

钢的化学成分(重量%)应符合表1、和表2的规定。

表1钢板的化学成分重量百分比

钢级标准厚度

mm c si mn tal nb ni o* ca* ceq

Sa516gr60(hic)(李佩佩13298312973)sa516gr60(r-hic)

融合

分析8

-

12.5

0.20 0.15

0.40 0.60

0.90 0.020 0.030 0.40

0.003 0.0015

0.0030 (2)

成品

0.20 0.13

0.45 0.55

0.98 0.040 0.43

分析12.5

165

0.40 0.85

1.20 0.020 0.030 0.40

0.45 0.79

1.30 0.040 0.43

Sa516gr65(hic)(李佩佩13298312973)sa516gr65(r-hic)熔炼

0.23 0.15

0.23 0.13

1.20 0.040 0.43

0.0030 (2)Sa516gr70(hic)sa516gr70(r-hic)(李佩佩13298312973)冶炼

Sa516(hic)/(r-hic)系列p1775s含量要求 ;

等级构成

熔融分析0.015 0.003

成品分析0.015 0.004

熔融分析0.010 0.002

成品分析0.010 0.003

熔融分析0.008 0.002

成品分析0.008 0.002

sa516(hic)/(r-hic)系列的力学性能

钢号rp0.2

mpa rm

mpa a50

% a200

%冲击温度

影响值

J d=3a厚度方向性能z% hb

平均单值

sa 516 gr60(hic)sa 516 gr60(r-hic)220 415-5502521-20平均值34单一值24完整值35 25 200

sa 516 gr65(hic)sa 516 gr65(r-hic)240 450-5852319-30平均值34单值24完整35 25 200

sa 516 gr 70(hic)sa 516 gr 70(r-hic)260 485-6202117-30平均值34单值24完整35 25 200

附件：hic检验标准：nace tm0284或gb8650，溶液a或溶液b，clr10%，ctr3%，csr1%

抗硫化物应力腐蚀试验标准(sscc): nace tm0177或gb4157，门槛应力230mpa。

该钢种小厚度8毫米，大厚度170毫米，大单位重量33t。没有小订单数量要求。

Sa516gr65(hic)物理水平

表演

厚度(毫米)rm

mpa rp0.2

强度

% -30akv横向j z

%硬度

厚膛壁身管

标准450-585 230 23 34 35 200

>8-40 476-530 307-350 27-36 108-289 66-75 143-155>90-165 475-540 312-369 31-38 91-256 45-68.5 163-187

注：拉伸试样模拟焊后热处理系统：620 620 10-5 cx24 h
3360冲击试样模拟焊后热处理(李佩佩13298312973)

系统：62010524小时：硬度为出厂时的硬度(2)取样位置为头板厚度的1/2。

订购规格、：厚度8-300毫米，宽度1500-3900毫米，长度6000-15000毫米。

两个、标准：wyj、gb713、gb3531、din、astm、sa 387/sa 387m；

三、交货状态：正火、正火回火、退火回火等。

4个、技术要求：检验厚度方向性能要求、高强度高韧性要求的、z15-z35钢板。

五件、现货规格价格：详见

6个、期货交割时间：正火(50天)、正火回火(60天)、退火回火(75天)。如果你需要缩短交货时间，你可以给我们公司打电话

7种、运输方式：铁路、汽车运输。

感谢您的关注！欢迎各界朋友莅临我公司或访问我们的网站洽谈合作和咨询13298312973！