

飞灰填埋场防渗土工膜 油罐HDPE防渗膜 光面黑色土工膜厚度

产品名称	飞灰填埋场防渗土工膜 油罐HDPE防渗膜 光面黑色土工膜厚度
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	5.70/平方米
规格参数	规格:1.0mm 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

常用的土工膜厚度一般为0.5mm，而土工膜的生产厚度为0.3mm~3mm；具体要看用在什么地方，起什么作用，例如水产养殖一般使用0.5mm~0.8mm即可，而垃圾填埋场则要使用1.5mm~2mm厚度的土工膜。土工膜厚度范围是在0.2-3.0mm之间。一般0.8mm以上土工膜又称之为防水板。

土工膜是一种防渗材料。土工膜厚度偏差:光面土工膜的偏差应控制在 $\pm 10\%$ ，糙面土工膜的偏差应控制在 $\pm 15\%$ 。底部防渗应选用厚度大于1.5mm的土工膜，临时覆盖可选用厚度大于0.5mm的土工膜，终场覆盖可选用厚度大于1.0mm的土工膜。