

## JHSB潜水泵电缆（质量好价格低）

产品名称	JHSB潜水泵电缆（质量好价格低）
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:JHSB 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

## 产品详情

### JHSB潜水泵电缆（质量好价格低）

防水橡套电缆和潜水电机用橡套电缆，主要用于潜水电机配套，无线电装置用电缆，目前主要生产两种橡套电缆（一种屏蔽的、另一种不屏蔽的），基本能满足客户要求。

### JHSB潜水泵电缆（质量好价格低）

#### 防水橡套软电线型号与性能

一般型号为JHS JHSB，JHS型防水橡套电线供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电线弯曲性能良好，能承受经常的移动。

### JHSB潜水泵电缆（质量好价格低）

JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套软电缆，用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用，电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65 。

#### 一、产品用途；

防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。

#### 二、使用条件；

标准电缆JHS电缆线长期允许工作温度65 。

### 三、JHS橡套软电缆防水电缆产品特征；

电缆的绝缘采用防水橡皮；

电缆的填充也采用防水橡皮；

电缆的护套采用防水橡皮护套；

适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能。

JHS 300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆 0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300

JHSB潜水泵电缆（质量好价格低）

防水电缆规格：芯数×截面/mm<sup>2</sup> 单芯三芯四芯 - 3×2.5 3×2.5+1×1.5 1×4 3×4 3×4+1×2.5 1×6 3×6 3×6+1×4 1×10 3×10 3×10+1×6 1×16 3×16 3×16+1×6 1×25 3×25 3×25+1×6 1×35 3×35 3×35+1×6 1×50 - - 1×70 -

防水电缆绝缘材料：绝缘采用防水橡皮；电缆的填充也采用防水橡皮；电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能。JHS300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB潜水电机用扁防水橡套电缆适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

防水橡套软电缆产品说明 JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好，能承受经常的移动。

jhs防水橡套电缆主要用途：

JHS300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆4、6、10

16、25、35

50、70、95、3

4TL/Q 13-91连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB潜水电机用扁防水橡套电缆16、25

35、503TL/J 13-91适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

型号名称截面mm<sup>2</sup>芯数执行标准主要用途

JHS300/500V及以下潜水电机用防水橡套电缆4、6、1016、25、3550、70、951、34TL/Q 13-91连接交流电压300/500V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB潜水电机用扁防水橡套电缆16、2535、503TL/J  
13-91适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85