

增强 阻燃 注塑级 PC/ABS 韩国LG GP-5106F 塑胶原料

产品名称	增强 阻燃 注塑级 PC/ABS 韩国LG GP-5106F 塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	26.50/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG 5106F:GP-5106F 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

GP-5106F

PC与ABS合金|PC/ABS

LG化学

填充物:增强

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.25 ASTM D792

成型收缩率 0.3-0.5 % ASTM D955

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 ASTM D638

670 kg/cm

66 MPa

9500 psi

断裂伸长率 7 % ASTM D638

弯曲强度 ASTM D790

1100 kg/cm

108 MPa

15600 psi

弯曲模量 ASTM D790

40000 kg/cm

3920 MPa

570 psi

Izod缺口冲击强度 ASTM D256

(23) 7 Kg.cm/cm

(23) 69 J/m

(23) 1.3 ft.lb/in

洛氏硬度 115 R ASTM D785

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 ASTM D648

(1.82MPa) 112

(1.82MPa) 235

阻燃性 (1.7mm) V-0