

## . 重庆外墙岩棉板 . 重庆外墙岩棉板价格 .

产品名称	. 重庆外墙岩棉板 . 重庆外墙岩棉板价格 .
公司名称	廊坊华能实业保温建材有限公司
价格	1850.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城留各庄工业区
联系电话	0316-5795279 15230602607

## 产品详情

外墙岩棉保温板报价外墙保温板价格外墙保温板生产】岩棉制品按主要性能又分为：岩棉板，防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡，岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管，防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管。是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑（白）玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5%。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。规格（mm）：1000×630 厚度（mm）：30-100 特殊规格根据要求定做  
容重（kg）：60-150kg/m<sup>3</sup> 岩棉的技术指标 技术性能 单位 技术指标 导热系数 w/m.k可以根据需要生产 密度 kg/m<sup>3</sup> 100-250±15% 纤维直径 微米 4-7 渣球含量 % 12（0.25m以上） 工作温度 650 酸度系数 SiO<sub>2</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/CaO MgO 1.3-1.5 厚度10mm-100mm 长度1m 宽度0.63m 密度100-220kg 直径27mm-1080mm  
【天津备案】我厂是建材交易中心分支机构，在厂里即可做产品岩棉板备案，给你节省宝贵的时间