上海普洛斯奉贤产业园——招商中心

产品名称	上海普洛斯奉贤产业园——招商中心
公司名称	上海千人物业有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区张江高科技园张衡路290号
联系电话	13801744441 13801744441

产品详情

园区简介上海普洛斯奉贤产业园 地理位址: 位于:平海路(北侧)、港阳路(东侧)、平庄公路(南侧)、新四平公路(西侧)合围的地块内,紧邻上海绕城高速,沪芦高速和两港大道。

1号楼(研发办公楼): 研发办公楼共四层,总建筑面积8094m2,楼层面积2023m2。 一层净高4.3米, 建筑标高5米,承重1吨/m2 二层 - 4层净高3.2米,建筑标高4米,承重0.8吨/m2。 2部21人1.6吨客梯 配电柜:动力配电柜(AP)、照明配电柜(AM)。 预留配电:150KW 消防报警系统:手报按 钮、声光报警、消防广播。 消防照明:事故应急照明、诱导指示灯。 消防喷淋水系统:湿式报警阀 组、早期抑制喷淋系统。 消火栓水系统 通讯网络:库区、办公区只预留了桥架、预埋管,客户根据 自身需求自行接入网络电话线路 2号楼(研发办公楼): 研发办公楼共四层,总建筑面积9548.48m2, 楼层面积2387.12m2。 一层净高4米,建筑标高4.9米,承重2吨/m2。 二层-4层净高3.1米,建筑标高 4米,承重0.8吨/m2。 2部21人1.6吨客梯。 配电柜:动力配电柜(AP)、照明配电柜(AM)。 留配电:150KW 消防报警系统:手报按钮、声光报警、消防广播。 消防照明:事故应急照明、诱导 指示灯。 消防排烟系统(排烟风机、排烟阀) 消火栓水系统 通讯网络:库区、办公区只预留了桥 架、预埋管,客户根据自身需求自行接入网络电话线路3号库(厂房):厂房共2层,总建筑面积16131 m2,楼层面积8065.50m2。 一层隔层办公室:面积120m2,净高3.8米 二层隔层办公室:面积134m2, 净高4.1米 层净高7.2米,建筑标高9.1米,承重2吨/m2。 二层净高7.6米,建筑标高10米,承重1吨/m 2。地面材质:硬化耐磨地面 墙体材质:加气混凝土板(砂) 屋面:钢结构 柱距:8.2米 * 8.2米 电梯:2部货梯,高2.3米,宽2.4,纵深3.6米,承重5吨。 升降平台:4部2米 * 2米,承载力:6000KG月 台:高度1.3米, 宽16.7米 工业提升门:2部宽7米高4.2米,4部宽4米高4.2米,2部宽3.8米高4.3米。 火提升门:2部宽4米高3.8米 配电柜:动力配电柜(AP)、照明配电柜(AM)。 预留配电:350KW 充电插座:三相接口1个、单相接口2个、16A。 消防报警系统:手报按钮、声光报警、消防广播。 防照明:事故应急照明、诱导指示灯。 二层消防排烟天窗系统 消防排烟系统(排烟风机、排烟阀) 消火栓水系统通讯网络:库区、办公区只预留了桥架、预埋管,客户根据自身需求自行接入网络电话 线路4号库(仓储): 库房共2层,总建筑面积15140m2,楼层面积7570m2。 一层隔层办公室:面积40m 2,净高3.2米 二层隔层办公室:面积40m2,净高3.2米 一层净高7.2米,建筑标高9.1米,承重3吨/m2 。 二层净高7.6米,建筑标高10米,承重2吨/m2。 地而材质:硬化耐磨地而 墙体材质:加气混凝 土板(砂) 屋面:钢结构 柱距:8.2米 *8.2米 电梯:4部货梯,高2.3米,宽2.4,纵深3.6米,承重5 吨。 升降平台:12部2米*2米,承载力:6000KG 月台:高度1.3米,宽92米,月台卸货区柱距8.2米 工业提升门:2部宽4米高4.2米,10部宽7.2米高3.5米。防火提升门:4部宽4米高3.8米 仓库照明:LED

灯盘,T8节能灯光源,亮度双直管15W。 配电柜:动力配电柜(AP)、照明配电柜(AM)。 预留配电:350KW 充电插座:三相接口1个、单相接口2个、16A 消防报警系统:手报按钮、声光报警、消防广播。.消防照明:事故应急照明、诱导指示灯。 二层消防排烟天窗系统 消防排烟系统(排烟风机、排烟阀) 消防喷淋水系统:湿式报警阀组、早期抑制喷淋系统 消火栓水系统 库区、办公区只预留了桥架、预埋管,客户根据自身需求自行接入网络电话线路

5号库 - 7号库 (厂房):