

防突正反向风门-一道两扇风门箱体式设计

产品名称	防突正反向风门-一道两扇风门箱体式设计
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	供货周期:3-5天 型号:防突风门 材质:铁/钢
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

防突正反向风门-一道两扇风门箱体式设计矿用防突正反向风门

防突正反向风门为单扇正反向风门，一组四道四扇，由两道正向风门，两道反向风门组成，两道正向风门门扇上带1.8m高*0.9m宽的行人小门，行人小门带插销手动控制，反向风门不带行人小门。气动防突风门为气动风门，两道正向风门纯气动控制，两道反向风门手动控制。一组风门配一套纯气控装置，一套气控装置由四个气控箱，两条气缸，两盘气管以及气动接头若干等配件组成。气控装置上带泄压装置，泄压后气缸无压力，风门可以手动打开。

防突正反向风门的组成结构：

1. 门框：门框和立柱采用120*60*4mm矩管，矩管材质为Q235；门扇：门扇骨架为100*50*4mm和50*50*4mm矩管，矩管材质为Q235;门扇面板为厚度2mm优质钢板；
2. 连杆机构：连杆座为Q235钢板焊接而成；连杆为外径 50mm壁厚5mm或者外径 70mm壁厚10mm的无缝钢管；
3. 门轴机构：门轴为45#圆钢车削而成并进行调质；轴承采用滚针轴承。铁质防突风门气动正反风门一道两扇风门箱体式设计