

pvc 树脂粉 山西榆社

产品名称	pvc 树脂粉 山西榆社
公司名称	北京富华博源商贸有限公司
价格	8050.00/吨
规格参数	厂家(产地):山西榆社 牌号:SG-5 用途级别:粉料级
公司地址	北京市通州区北苑155号2-21号楼226室
联系电话	010-52293826

产品详情

厂家(产地) 韩国LG化学 牌号 pvc粉
用途级别 粉料级

比重：1.38克/立方厘米，成型收缩率：0.6-1.5%，成型温度：160-190 。

特点：力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低.适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等.

成型特性：

- 1.无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬.
- 2.由于其腐蚀性和流动性特点，zui好采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂。
- 3.极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小.
- 4.采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热.

典型用途：聚氯乙烯具有原料丰富（石油、石灰石、焦炭、食盐和天然气）、制造工艺成熟、价格低廉、用途广泛等突出特点。聚氯乙烯容易加工，可通过模压、层合、注塑、挤塑、压延、吹塑中空等方式进行加工。聚氯乙烯主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品，供水管道，家用管道，房屋墙板，商用机器壳体，电子产品包装，医疗器械，快艇护舷，也可生产板材、门窗和阀门等塑料硬制品。

比重：1.38克/立方厘米，成型收缩率：0.6-1.5%，成型温度：160-190 。

点：力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低.适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等.

成型特性：

定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬.

于其腐蚀性和流动性特点，zui好采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂。

易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小.

用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热.

用途：聚氯乙烯具有原料丰富（石油、石灰石、焦炭、食盐和天然气）、制造工艺成熟、价格低廉、用途广泛等突出特点。聚氯乙烯容易加工，可通过模压、层合、注塑、挤塑、压延、吹塑中空等方式进行加工。聚氯乙烯主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品，供水管道，家用管道，房屋墙板，商用机器壳体，电子产品包装，医疗器械，快艇护舷，也可生产板材、门窗和阀门等塑料硬制品。

公司长期供应各种型号pvc树脂粉，发货及时，量大价优，由于价格波动较大，欢迎来电咨询.