

# 玻璃钢滑梯组合

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢滑梯组合                  |
| 公司名称 | 北京冠军运动游乐设备有限公司           |
| 价格   | 1.00/面谈                  |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京大兴                     |
| 联系电话 | 010-57022709 13910592722 |

## 产品详情

产品包装：产品铁件部分采用：棉花+薄膜，塑料部分采用：气泡薄膜+塑料薄膜

产品用途：适用于各类幼儿园.住宅小区.百货商场.公园等部门供儿童游玩的大型设施。

产品运输：本产品因为体积比较大，必须采用货车托运。

铁件工艺：钢管件在焊接完成后分别通过4道化学处理为钢管件除油、除锈、和表面磷化，然后使用静电塑粉为钢管件上色，并放入烤箱中高温融化塑粉上色，经过处理后的钢管件表面光滑，耐生锈，具有传统喷漆所达不到的优势。

散装特点：该套儿童游乐设施是各类幼儿园.住宅小区.百货商场.公园等部门供儿童游玩的大型设施。它集健身娱乐为一体，根据小朋友的兴趣及爱好精心设计各种不同样式，是一座新型.综合性很强的儿童乐园。是针对儿童喜欢钻.爬.滑等特点设计的。色彩鲜艳.娱乐性强.功能齐全.质量可靠。

材质及工艺说明 1、 立柱：

立柱采用 $\varnothing$ 114mm，壁厚为2.2mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO<sub>2</sub>气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

2、 平台：

采用厚度为2.6mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为6mm（符合欧盟EN1176标准），，焊接采用氩弧焊及CO<sub>2</sub>气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强（符合欧盟EN1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

### 3、 塑胶件：

采用进口韩国三星公司LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合澳大利亚食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。

### 4、 木材：

采用进口黄花梨木材（符合ISO 3349-1975及ISO 3130-1975要求），经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用水仙牌原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂紫荆花牌聚氨酯清漆（符合HG/T 2240-1991及GB/T 9271-88要求）。

### 5、 铁件：

采用 $\varnothing$ 60mm、 $\varnothing$ 48mm、 $\varnothing$ 38mm、 $\varnothing$ 32mm、 $\varnothing$ 28mm，壁厚为2.5mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO<sub>2</sub>气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂美国杜邦户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

### 6、 配件：

扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。所有螺丝均为不锈钢316号材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。

铁件工艺：钢管件在焊接完成后分别通过4道化学处理为钢管件除油、除锈、和表面磷化，然后使用静电塑粉为钢管件上色，并放入烤箱中高温融化塑粉上色，经过处理后的钢管件表面光滑、耐生锈，具有传统喷漆所达不到的优势 塑料部件：采用进口有色工程塑料，经先进的真空滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色原素，强度大、表面光滑、高温固化、色彩鲜艳、日久弥新、安全环保，耐候性好，成品内外平整、无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。

产品认证：本产品通过3C和CE认证，绝对无毒无味环保材质，质量保证