

光宇狭长电池6-GFM-50X 哈尔滨光宇蓄电池12V50ah 电厂直流屏通信基站参数详情

产品名称	光宇狭长电池6-GFM-50X 哈尔滨光宇蓄电池12V50ah 电厂直流屏通信基站参数详情
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:6-GFM-50X/H 产地:哈尔滨
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

光宇狭长电池6-GFM-50X 哈尔滨光宇蓄电池12V50ah 电厂直流屏通信基站参数详情

+

性能和***

? 容量范围 : 38 ~ 170Ah? 多重密封结构, 无渗漏? 连接件***绝缘保护设计

? 温度范围 : -20 ~ 55 ? UL94-V0级阻燃ABS外壳? 前置端子, 便于维护

? ***合金、超厚板栅设计? 过放电容量恢复能力强

性能参数

性能指标

***的值

工作温度

放电 : -40 ~ 70 充电 : -20 ~ 55 温度 : 23 ~ 27

浮充电压

13.50V / 12V 电池 (25)

充电电流

0.15C10

均衡充电电压

14.10V / 12V 电池 (25)

交流纹波

浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS

储存期

超过6个月后 (25) 需补充电

配件

电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

规格型号

型号

额定电压 (V)

额定容量 (Ah)

尺寸 (mm)

重量 (kg)

端子

C10

C1

长

宽

高

总高

6-GFM-38X

12

38

22

275

104

212

214

16

M6

6-GFM-50X

12

50

28

275

104

275

277

19.5

M6

6-GFM-65X

12

65

37

350

125

224

226

24

M6

6-GFM-100X

12

100

56

528

125

230

232

34

M6

6-GFM-120X

12

120

68

120

528

105

314

42

M6

6-GFM-125X

12

125

70

125

528

125

281

43

M6

6-GFM-150X

12

150

84

150

528

125

316

51

M6

6-GFM-170X

12

170

96

497

259

224

247

55

M6

型号

额定电压 (V)

额定容量 (Ah)

尺寸 (mm)

重量 (kg)

端子

C10

C1

长

宽

高

总高

6-GFM-50X/H

12

50

28

390

105

203

203

20

M6

6-GFM-92X/H

12

92

52

393

108

274

274

31

M6

6-GFM-100X/A

12

100

56

520

108

264

264

33

M6

6-GFM-150X/H

12

150

84

528

125

308

310

51

