

PC/ABS 韩国LG GP-5006AF 阻燃 注塑级 PC/ABS

产品名称	PC/ABS 韩国LG GP-5006AF 阻燃 注塑级 PC/ABS
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	27.50/千克
规格参数	韩国LG:韩国LG 5006AF:GP-5006AF 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

GP-5006AF

PC与ABS合金|PC/ABS

LG化学

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

模缩系数 5-7 cm/cm × 0.0001

比重 1.22 ASTM D-792

机械性能额定值单位测试方法

伸张力 120 % ASTM D-638

拉力 625 kg/cm ASTM D-638

无缺口冲击强度 NB kg.cm/cm ASTM D-256

洛氏硬度 (120) M(R) ASTM D-785

弯曲模数 24600 kg/cm ASTM D-790

弯曲强度 980 kg/cm ASTM D-790

缺口冲击强度 57 kg.cm/cm ASTM D-256

电气性能额定值单位测试方法

诱电正接 0.009 ASTM D-150 10⁶次方Hz

介电强度 34 KV/mm ASTM D-149

介电定数 - ASTM D-150 100Hz

诱电正接 - ASTM D-150 100Hz

抗体积性 10¹⁶的十六次 欧姆-cm ASTM D-257

介电定数 3.0 ASTM D-150 10⁶次方Hz

抗弧性 100 Sec ASTM D-495

热性能额定值单位测试方法

线热伸张系数 8.8×0.000001 mm/mm/ ASTM D-696

热折射温度 110 ASTM D-648

防燃性 V-0(1/16"),5AV(1/12")