

# 7KW汽油发电机

产品名称	7KW汽油发电机
公司名称	上海伊誉实业有限责公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-60296294 13917532263

## 产品详情

### 7KW汽油发电机

1.汽油汽油发电机化油器基本工作情况 汽油进入化油器的工作程序如下:打开油门开关,汽油流入浮子室并流入主喷油管。浮子室里的油平面慢慢上升达到一定的高度,三角油针即压紧在油针座上,停止进油。此时浮子室油平面和主喷油管里油平面都承受着同样的大气压力,油平面高度相同。因主喷油管油面低于喷油管口2-3mm,汽油还不会溢出。当汽油发电机进气冲程开始时,活塞下行,使气缸容积增大,气压降低,空气被吸入气缸。空气流经喷管时,因截面积减小,流速加快,喉管处的压力降低(即位于主喷油管口处的压力降低),这种情况与喷雾器的工作原理相似,当手柄推动活塞(皮碗)向前运动时,喷筒内的空气从小孔中高速喷出,液管孔处的压力下降,而容器内的液面与大气相通,保持着大气压力,于是孔和容器内的液面之间形成一定的压力差。从而使得容器内的液体从孔5吸出,被喷孔出来的高速空气冲击成微粒,和空气混合形成雾状喷射出来。同理,浮子室(相当于容器)的油平面仍保持着大气压力,于是在压力差的作用下,汽油自主喷油管喷出,并被高速流动的空气冲击成雾状,在混合式中与空气混合成混合气,在进入气缸的过程中,吸收进入气管、气门等机件的热量陆续气化,形成可燃的混合气进入气缸,

产品型号: YT7800DCE/YT7800DCS 频率(Hz) 50  
最大输出功率(KVA) 7.2 额定输出功率(KVA) 7 额定电压(V) 220/380  
相数 单/三相 功率因素(COS ) 1 排量  
(ml) 420 最大功率输出(HP/rpm) 14  
启动系统 手启动/电起动 噪音(dB) 72  
燃油 车用无铅汽油 发动机形式 四冲程 绝缘等级 F级  
油箱容积: 25L 排量(CC) 420 L\*W\*H 包装尺寸  
(mm) 720\*560\*580 净重(kg) 85 型式

单缸四冲程风冷 顶置气门汽油发动机 交易方式: 公司合同交易(常规公司交易方式,有法律效应)或者支付宝交易(支付宝国家信誉公司在交易中间作担保)! 认证: CE ISO9001

伊藤发电机均以获得欧2标准排量证书,是您安全放心使用的好选择! 售后服务: 一年保修,终身维护! 国内多出设备维修点,公司售后人员有多年的从事发电机维修丰富经验的工作人员来给您负责! 价格与质量:

价格在发电机行业处于中等位置,质量方面目前在全球发电机行业中占中上等的地位! 15921498963 需要订购的情来电咨询可以来电咨询!