

乐泰平面密封硅橡胶loctite596 朝阳供应耐高温胶水

产品名称	乐泰平面密封硅橡胶loctite596 朝阳供应耐高温胶水
公司名称	东莞汉高乐泰胶水销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市长安镇涌头村第二工业区
联系电话	0769-85357789 18928268345

产品详情

东莞汉高乐泰胶水销售有限公司专业代理销售：美国(loctite牌)(德国)汉高乐泰胶水。公司自公司成立以来，一直秉承着“诚信共赢”的服务宗旨。公司热线：(0.7.6.9.-.8.5.3.5.7.7.8.9)
业务代表：(1.8.9.2.8.2.6.8.3.4.5)朱丽 我们将竭诚为您服务!! 乐泰平面密封硅橡胶loctite596 朝阳供应耐高温胶水，乐泰596平面密封硅橡胶，包括具有卓越耐液性的独特产品，耐高温的配方和紫外线固化配方满足现场固化生产要求。平面密封硅橡胶最适合用于填充大间隙的以及绕性法兰和金属冲压件法兰的装配。单组分，室温硫化胶粘剂/密封胶以及高温垫片胶。红色，粘滞的不滑塌，低挥发性膏状体。与湿气接触后就会固化，形成坚韧，易弯曲，防火及耐油的硅橡胶密封胶。

用于设备维修，适用于大，中，小尺寸的OEM。RTV脱醋酸固化，耐高温350度。最大填充间隙达6mm
颜色：红；粘度（挤出率）(g/min)： = 250；表面脱粘：1小时；比重：1.05；硬度：A = 18；
延伸率（%）： = 300；拉伸强度（Mpa）： = 1.5。乐泰密封胶是一种流动或挤不定型材料，以填补一个封闭的关节，可以依靠嵌入式干燥，温度变化，溶剂挥发，化学交联材料的稳定性和债券，并逐步将固体胶密封材料成型。为了保证密封功能，密封剂应具备以下基本特点：

良好的嵌填，挤建设，储存稳定性，无毒或低毒；有足够的实力能够承受压力；

不剥，联合基地脱胶粘合剂稳定性 可抵御伸缩运动，位移和变形的接缝

特定的场合，如当有具体表现耐磨性，耐穿刺，耐腐蚀，耐轧，易燃，不污染，绝缘或导电等

企业名称：东莞汉高乐泰胶水销售有限公司 业务代表：朱 丽 销售热线：0769-8535-7789 手

机：189-2826-8345 在线QQ：190-2710-234 公司网站：<http://www.loctite789.com>

公司地址：广东省东莞市长安镇涌头第二工业区